

不锈钢气动浆闸阀

产品名称	不锈钢气动浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1450.00/台
规格参数	型号:PZ673X、H、W 阀体形状:梅花型、圆形 性能:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X、H、W/F-10P不锈钢气动浆闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等，刀形闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏，广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸各项粉粒体及浆类流体等领域。不锈钢气动浆闸阀产品结构：气动对夹式刀型闸阀由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，气动阀门启闭靠气动执行器的气缸动作来完成。采用对夹式结构，体积小，重量轻；完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。新研制的U型密封圈，可以保证阀门的良好密封性；流阻小，安装维修方便。闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。不锈钢气动浆闸阀产品特点：1,对夹式刀闸阀超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻2,占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性3,闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4,上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠,操作轻便灵活5,闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂质

不锈钢气动浆闸阀外形尺寸表：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M
1.0 MPa	50	48	100	125	335	4-M16
	65	48	120	145	363	4-M16
	80	51	135	160	395	4-M16
	100	51	155	180	465	8-M16
	125	57	185	210	530	8-M16
	150	57	210	240	630	8-M20
	200	70	265	295	750	8-M20
	250	70	320	350	900	12-M20
	300	76	368	400	1120	12-M20
	350	76	428	460	1260	16-M20

400	89	482	515	1450	16-M22
450	89	532	565	1600	20-M22
500	114	585	620	1800	20-M22
600	114	685	725	2300	20-M27
700	127	800	840	2500	24-M27
800	127	898	950	2800	24-M30
900	154	1005	1050	3100	28-M30
1000	165	1115	1160	3400	28-M30
1200	180	1325	1380	3600	32-M36

不锈钢气动浆闸阀产品应用：气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。适用于糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰渣、粉尘、渣水混合特等介质管道。常用作介质调节和节流使用，该对夹式刀型闸阀适合水平安装，变倾斜安装。双作用气缸；对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用气缸；在电路和气路切断故障时，阀门自动开启或自动关闭（即常闭或常开）。