

气动刀闸阀、气动耐磨刀闸阀

产品名称	气动刀闸阀、气动耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ673X/H/Y-1 阀体形状:梅花型、圆形 性能:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X/H/Y-10C气动刀闸阀、气动耐磨刀闸阀借助压缩空气驱动的阀门。气动刀型闸阀简单地说就是用气动执行器控制阀门,从而实现阀的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

可选附件1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

PZ673X/H/Y-10C气动刀闸阀、气动耐磨刀闸阀具有结构紧凑、设计合理、阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小等优点,密封可靠、操作轻便灵活,用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截断管路中介质。

公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径:DN50~500mm NPS
2"~20"适用温度:0~+200 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)连接法兰:ANSI B16.5、GB/T 9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF 8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式:硬密封、软密封泄漏量:硬密封:D级(液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$)软密封:A级(零泄漏)配套附件:1、安装法兰2、电磁阀3、空气过滤器气源压力:0.4~0.6MPa
电磁阀电压:DC24V、AC220V

PZ673X/H/Y-10C气动刀闸阀、气动耐磨刀闸阀主要外形及连接尺寸

公称压力mm	L	D	D1	H
	PN0.6	PN1.0		

50	48	125	100	335	4-M16
65	145	120	363		
80	50	160	135	395	8-M16
100	180	155	465		
125	210	185	530		
150	60	240	630	8-M20	
200	295	265	750		
250	70	350	320	900	12-M20
300	80	400	368	1120	
350	90	460	428	1260	16-M20
400	515	482	1450	16-M22	
450	565	532	1600	20-M22	
500	130	620	585	1800	
600	140	725	685	2300	20-M27
700	840	800	2500	24-M27	
800	190	950	905	2800	24-M30
900	203	1050	1005	3100	28-M30
1000	216	1160	1115	3400	