

微震监测系统线缆MKVV32天联电缆

产品名称	微震监测系统线缆MKVV32天联电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:微震监测系统线缆MKVV MKVV32:MKVV32监测电缆 监测电缆:天津电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

微震监测系统线缆MKVV32，天联电缆，监测电缆

阻燃信号电缆 ZR-IALSGPGP 8*3*1.5

本产品适用于石油、化工、发电、冶金等工矿企业，在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀性气体的恶劣环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输；以及高温环境中的信号检测；尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。

执行标准：本产品按企业标准制造。

耐高温控制电缆产品型号、名称、额定电压、芯数、标称截面及适用范围：

1) KFV铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制电缆，450/750V，2-61芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合。微震监测系统线缆MKVV32，天联电缆，监测电缆

2) KFF铜芯氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆，450/750V，2-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合。

3) KFVP铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐高温控制电缆，450/750V，2-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等有强电磁干扰的固定场合。

4) KFFP铜芯氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温控制电缆，450/750V，2-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，有强电磁干扰的固定场合。

5) KFV-22铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道、直埋等固定场合，能承受较大机械外力。