

# 外墙腻子粉厂 傲虎建材 枣阳外墙腻子粉

产品名称	外墙腻子粉厂 傲虎建材 枣阳外墙腻子粉
公司名称	襄阳傲虎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区刘集街道办事处大桥村一组
联系电话	13886225265

## 产品详情

用钢刮板或抹刀按常规批刮，刮涂次数不可过多，通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。

批刮厚度0.8~1.5mm，用量1~1.5kg/m<sup>2</sup>，一般两遍即可。

腻子干后，用320#或240#砂纸进行打磨，尽快涂刷涂料或粘贴墙纸。

用量：在基层平整的情况下，外墙腻子粉厂家，每公斤腻子粉大约可批0.8—1.2平方米的平整墙面。

装修是一件大事情，要说装修中面积大的就是墙面上的工作，年轻人都喜欢简单的生活，外墙腻子粉厂，在设计上同样追求如此，一些人觉得墙面上只要刮完腻子粉就可以了，没必要上乳胶漆，这样整个墙面就算完成了，其实这是很多年前的做法，枣阳外墙腻子粉，那装修时，刮完“腻子粉”还要上“乳胶漆”吗？现在的装修积水在不断的革新，墙面上刮完腻子粉在上几遍乳胶漆才是好的做法，只用腻子粉效果并不好，因为腻子粉打磨后并不平整，有很都坑洼的地方，外墙腻子粉配方，颗粒感很大，既然是装修就要讲究美观，如果直接用你腻子粉的话，跟刷白的毛坯房差不多，还不如不装。

腻子粉的工具较好使用超薄纯不锈钢，避免腻子摩擦后发黑。有一些重钙粉里含铁或者镁等共生矿，容易造成发黑发黄现象。腻子刮的越平整，抛光效果越好腻子粉五分质量，五分工艺。助剂有增稠剂、保水剂等。增稠剂和保水剂起保水、改善贮存和施工性能的作用，一般使用纤维素类。抗冻剂主要是改善腻子低温下的贮存稳定性，滑爽剂和减水剂等一般用在腻子中，改善腻子的施工性能。

外墙腻子粉厂-傲虎建材-枣阳外墙腻子粉由襄阳傲虎建材有限公司提供。襄阳傲虎建材有限公司（www.xyaohu.com）为客户提供“生产内外墙腻子粉,仿瓷涂料干粉,墙真石漆,外墙岩片漆等”等业务，公司拥有“生产内外墙腻子粉,仿瓷涂料干粉,墙真石漆,外墙岩片漆等”等品牌。专注于室内涂料等行业，在湖北襄樊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。