

# 环氧地坪漆生产 环氧地坪漆 事通地坪工程有限公司

产品名称	环氧地坪漆生产 环氧地坪漆 事通地坪工程有限公司
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

## 产品详情

环氧地坪是附着在混凝土基面上的一层薄薄的涂膜，要想环氧地坪能更好地发挥其功能，首先应保证地坪漆能够与混凝土良好粘结，不能有脱落的现象存在，所以我们要严格的控制好两者之间的粘结性能。

环氧地坪起壳

环氧地坪起壳

影响环氧树脂地坪附着力的因素主要有两个：混凝土基面和环氧地坪漆材料。

环氧地坪材料的情况

环氧地坪漆属于是反应固化型的涂料，环氧地坪漆，在反应过程中放热的热量多少和产生的温度高低都对地坪漆的固化机能有很大的影响。其中固化剂是影响固化温度的主要因素，所以要想保证环氧地坪漆与基面的粘结力，环氧地坪漆生产，必须选择合适的固化剂。

车间环氧地坪

环氧地坪漆的用途

环氧地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案，如薄层涂装、1 - 5mm厚的自流

平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等。适用于各种场地，如：厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。

### 环氧地坪的使用和保养

- 1、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风及防火措施。
- 2、地坪地面的使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。
- 3、一切工作器具都须有固定车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地坪涂料地面的损坏。
- 4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，环氧地坪漆厂，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软质材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。
- 5、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。
- 6、一旦地坪有损坏及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。
- 7、车间内大面积清洗时，不要用强化学溶剂（、信那水等）一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。

环氧地坪漆生产-环氧地坪漆-事通地坪工程有限公司由天津事通地坪工程有限公司提供。环氧地坪漆生产-环氧地坪漆-事通地坪工程有限公司是天津事通地坪工程有限公司（[www.tjstdp.com](http://www.tjstdp.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司（[www.tjstdpgc.com](http://www.tjstdpgc.com)）还是从事天津环氧地坪漆，天津环氧地坪漆价格，天津环氧地坪漆厂的厂家，欢迎来电咨询。