

自动门厂家卡巴海南自动门

产品名称	自动门厂家卡巴海南自动门
公司名称	海口市卡巴自动门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区灵山镇灵桂大道184号（文武学校对面）
联系电话	13976648968

产品详情

上转轴端安装转臂部件、传动部件，门框上部中间安装传动部件和开门机；中门扇上设有定向装置。开门机运转后带动传动部件每部的两个齿轮旋转，与其齿合的两个齿条作直线运动，齿条的另一端与转臂连接，转臂作圆周运动，边门框即绕着一边挺旋转，电动开启门扇。两中门扇的中密缝均装有安全保护装置，关闭时遇有障碍物即回到全开启状态，安全可靠。门洞宽度为3000-4800mm，自动门厂家，高度为3000-4800mm，共有26种规格，均有电动和手动两种形式

工作原理编辑自动门感应器探测到有人进入时，自动门多少钱，将脉冲信号传给主控器，主控器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，以感应器用芯片便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，自动门安装，关闭门扇。清洁机箱内部的油污、灰尘；检查自动感应门各部件的磨损情况，检查自动门的支位偏差及螺丝松紧情况

旋转门至少空气只有一半进一半出，同时还有可能将一半进入的空气当中hold住一部分，再转出来。这样显然效果比自动开关双层门要好。但是我认为是一个较大的缓冲室的双侧互锁的自动门形式。也就是说一旦室外空气进入缓冲间，那么压力降低，因为进入阻力损失。这样，缓冲室内的压力和室内大厅的压力差会进一步降低。比如室外5pa，缓冲室0pa，海南自动门，室内-5pa。这里的缓冲室的压力的降低是因为进入过程中的局部阻力损失。这样相当于将原来的10pa的压差变成了5pa的压差，显然入侵风量会降低。如果做成3层4层5层缓冲室，那么入侵风量会越来越来少。但是这是不可能的。所以我倾向于采用双侧自动连锁的自动门。

自动门厂家-卡巴(在线咨询)-海南自动门由海口市卡巴自动门有限公司提供。自动门厂家-卡巴(在线咨询)-海南自动门是海口市卡巴自动门有限公司（www.hnkbzdm.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓小明。