

# 盘锦地坪 顺天祥地坪工程 防腐地坪图片

产品名称	盘锦地坪 顺天祥地坪工程 防腐地坪图片
公司名称	潍坊顺天祥地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊奎文宝通中街铁路大桥南侧
联系电话	15553660001

## 产品详情

### 环氧地坪涂料施工技巧

切勿在新混凝土上涂抹固化N-密封或任何类型的密封剂。如果你的车库处于早期施工阶段，你需要听取这个建议。如果您碰巧正在使用固化剂来加速混凝土浇筑时间安排，那么一定要选择不含任何封闭剂组分的产品。

混凝土和木制的台阶都可以被涂覆，但如果木材是平坦的而不是压力处理的话，那么好。

通常，混凝土拌合物需要至少28天才能固化。在尝试将涂料涂在车库地板上之前，您必须等到这段时间过去。许多专家建议在涂覆涂层前至少45天过去。

无论您选择聚天冬氨酸还是环氧树脂，辐射地板热量都不会成为涂层的问题。这些表面准备工作将导致您的加热系统无害。只需按照制造商规定的方式安装辐射地板管。涂层固化后等待一周，然后在2-3天内缓慢恢复温度。

如果你打算在晚些时候安装车库的车道，这是没有问题的。在涂抹涂层之前，您的柏油不需要倾倒。只需将纸板废料放在涂料上，以便滚筒可以无障碍地接触地板。

如果您打算在车库中安装底板或装饰板，在地板涂层应用后进行。此安装顺序可防止未来的修剪变化影响地板涂层的终点线。

安装前请勿担心擦洗混凝土表面是否干净。专家将带来他们自己的机械磨床。只需清除碎片区域即可。

地坪是指使用特定材料和工艺对原有地面进行施工处理并呈现出一定装饰性和功能性的地面。

如环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、环氧水磨石地坪、水泥基水磨石、环氧彩砂地坪、环氧防静电地坪、环氧防滑地坪、聚脲防腐地坪、聚氨酯地坪、硅PU地坪、混凝土密封固化剂地坪等等。

地坪是底层房间与土层相接触的部分，它承受底层房间的荷载，要求具有一定的强度和刚度，并具有防潮、防水、保暖、耐磨的性能。地层和建筑物室外场地有密切的关系，要处理好地坪与平台、台阶及建筑物沿边场地的关系，使建筑物与场地交接明确，环氧地坪，整体和谐。

环氧树脂地坪漆是一种无毒的环保型涂料；不管是商用还是家用，都可放心使用。

当然了，环氧树脂地坪漆虽然是无毒环保材料，但还是得提醒您：

1、环氧树脂地坪漆虽然无毒，但在施工过程中不要触碰到皮肤，否则对皮肤会有一些的损坏；在环氧地坪漆施工完毕后，要开窗通风尽量长的时间后再使用，使溶剂、气味完全散发。

2、地坪漆施工前要选择好的品牌，好的环氧地坪公司，对他们的施工过程及环氧地坪材料要有一个了解后再做决定，盘锦地坪，切不可图便宜就忽略了环氧地坪漆的材料质量和质量保证。对于市场广大用户，环氧树脂地坪漆的价格并不贵，而起具有很好的耐磨性、防滑防水防潮性、耐污性、易清洁打理优点

盘锦地坪-顺天祥地坪工程-防腐地坪图片由潍坊顺天祥地坪工程有限公司提供。盘锦地坪-顺天祥地坪工程-防腐地坪图片是潍坊顺天祥地坪工程有限公司（[www.tsxgg.com](http://www.tsxgg.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。