

塑料电缆接头,尼龙电缆接头

产品名称	塑料电缆接头,尼龙电缆接头
公司名称	嘉兴市胡默尔电气有限公司
价格	2.00/套
规格参数	品牌:HUMOER 型号:HME-K-EX 壳体材质:PA6
公司地址	859853578@qq.com
联系电话	18157362939 18157362939

产品详情

品牌	humoer	型号	hme-k-ex
壳体材质	pa6	绝缘体材质	pa6
应用范围	电缆		

a.c.d.f部位采用尼龙制成，b.e部位采用丁腈橡胶制成；

产品材质：

公制（mefric）、德制（pg）、英制（g）

螺纹规格：

静态：-40 ~ +100 短时可达 +120 ，动态：-20 ~ +80 ，

工作温度：

短时可达 +100 ；

黑色、灰色、（特殊颜色可定做）

颜色：

产品认证：

欧洲环保sgs：sh6134468/chem,,

防护等级：

新款电缆接头在规定的卡口范围内，并使用o形密封圈旋紧迫紧头，防护等级达到ip68

产品特性：

夹紧爪与密封件特殊之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

使用方法：

hme-k-ex型塑料电缆防水接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

公制螺纹

型号	卡口范围(ag外径(mm) gl (mm) h1+h2 (mm) 包装单位个/包
hme-k-ex-m12	m12 × 1.5 3-6.5 12 8 20 100
hme-k-ex-m16	m16 × 1.5 4-8 16 8 22 100

hme-k-ex-m18	m18 × 1.5	5-10	18	8	24	50
hme-k-ex-m20	m20 × 1.5	6-12	20	9	27	50
hme-k-ex-m22	m22 × 1.5	10-14	24	10	28	50
hme-k-ex-m24	m24 × 1.5	10-14	24	10	28	50
hme-k-ex-m25	m25 × 1.5	10-14	24	10	28	50
hme-k-ex-m27	m27 × 2.0	13-18	27	11	30	20
hme-k-ex-m30	m30 × 2.0	13-18	30	11	30	20
hme-k-ex-m33	m33 × 2.0	16-21	33	11	40	20
hme-k-ex-m36	m36 × 2.0	18-25	36	11	44	10
hme-k-ex-m48	m48 × 2.0	22-32	48	13	45	10
hme-k-ex-m50	m50 × 1.5	32-38	50	17	47	10
hme-k-ex-m63	m63 × 1.5	37-44	63	17	47	10
型号	pg制 螺纹	卡口范围(mm	ag外径(mm)	gl (mm)	h1+h2 (mm)	包装单位个/包
hme-k-ex-pg7	pg7	3-6.5	12.5	8	20	100
hme-k-ex-pg9	pg9	4-8	15.2	8	22	100
hme-k-ex-pg11	pg11	5-10	18.6	8	24	50
hme-k-ex-pg13.5	pg13.5	6-12	20.4	9	27	50
hme-k-ex-pg16	pg16	10-14	22.5	10	28	50
hme-k-ex-pg21	pg21	13-18	28.3	11	30	20
hme-k-ex-pg29	pg29	18-25	37.0	11	38	10
hme-k-ex-pg36	pg36	22-32	47.0	13.	45	8
hme-k-ex-pg42	pg42	32-38	54.0	13	47	5
hme-k-ex-pg48	pg48	37-44	59.3	14	47	5
型号	英制 螺纹	卡口范围(m	ag外径(mm)	gl (mm)	h1+h2 (mm)	包装单位个/包

hme-k-ex-pg7	g1/4	4-8	15.2	8	22	100
hme-k-ex-pg9	g3/8	5-10	18.6	8	24	50
hme-k-ex-pg11	g1/2	6-12	20.4	9	27	50
hme-k-ex-pg13.5	g1/2	10-14	22.5	10	28	50
hme-k-ex-pg16	g3/4	13-18	28.3	11	30	20
hme-k-ex-pg21	g1	16-21	33.0	11	40	20
hme-k-ex-pg29	g1-1/2	22-32	47.0	13	45	10
hme-k-ex-pg36	g2	37-44	60.0	17.	47	10