

# 电缆防水接头,电缆葛兰 HUMOER

产品名称	电缆防水接头,电缆葛兰 HUMOER
公司名称	嘉兴市胡默尔电气有限公司
价格	4.00/个
规格参数	品牌:HUMOER 型号:HME-M-EX 壳体材质:黄铜镀镍
公司地址	859853578@qq.com
联系电话	18157362939 18157362939

## 产品详情

品牌	HUMOER	型号	HME-M-EX
壳体材质	黄铜镀镍	应用范围	电缆
产品材质：	a.c.f部位采用优质黄铜镀镍（brass）b.e部位采用丁腈橡胶制成，d部位采用白色尼龙制成		
螺纹规格：	公制（mefric）德制（pg）、美制（npt）		
工作温度：	静态：-40 ~ +110 短时可达 +120 ，动态：-20 ~ +80 ，短时可达 +100 ；		
颜色：	a.c.f部位为黄色，b.e部分为黑色，d部分为白色		
防护等级：	在规定的卡口范围内，并使用o形密封圈旋紧迫紧头，防水达ip68		
产品特性：	特殊夹紧爪与密封件相扣之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。		
使用方法：	hme-m-ex型金属电缆防水接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。		

型号	公制螺纹	卡口范围( ag外径(mm) gl(mm) h1+h2(mm) 包装单位个/包
hme-k-ex-m12	m12 × 1.5	3-6.5 12 8 20 100
hme-k-ex-m16	m16 × 1.5	4-8 16 8 22 100
hme-k-ex-m18	m18 × 1.5	5-10 18 8 24 50
hme-k-ex-m20	m20 × 1.5	6-12 20 9 27 50
hme-k-ex-m22	m22 × 1.5	10-14 24 10 28 50
hme-k-ex-m24	m24 × 1.5	10-14 24 10 28 50
hme-k-ex-m25	m25 × 1.5	10-14 24 10 28 50
hme-k-ex-m27	m27 × 2.0	13-18 27 11 30 20
hme-k-ex-m30	m30 × 2.0	13-18 30 11 30 20
hme-k-ex-m33	m33 × 2.0	16-21 33 11 40 20

hme-k-ex-m36	m36 × 2.0	18-25	36	11	44	10
hme-k-ex-m48	m48 × 2.0	22-32	48	13	45	10
hme-k-ex-m50	m50 × 1.5	32-38	50	17	47	10
hme-k-ex-m63	m63 × 1.5	37-44	63	17	47	10
型号	pg制螺纹	卡口范围(mm)	ag外径(mm)	gl(mm)	h1+h2(mm)	包装单位个/包
hme-k-ex-pg7	pg7	3-6.5	12.5	8	20	100
hme-k-ex-pg9	pg9	4-8	15.2	8	22	100
hme-k-ex-pg11	pg11	5-10	18.6	8	24	50
hme-k-ex-pg13.5	pg13.5	6-12	20.4	9	27	50
hme-k-ex-pg16	pg16	10-14	22.5	10	28	50
hme-k-ex-pg21	pg21	13-18	28.3	11	30	20
hme-k-ex-pg29	pg29	18-25	37.0	11	38	10
hme-k-ex-pg36	pg36	22-32	47.0	13.	45	8
hme-k-ex-pg42	pg42	32-38	54.0	13	47	5
hme-k-ex-pg48	pg48	37-44	59.3	14	47	5
型号	英制螺纹	卡口范围(m)	ag外径(mm)	gl(mm)	h1+h2(mm)	包装单位个/包
hme-k-ex-pg7	g1/4	4-8	15.2	8	22	100
hme-k-ex-pg9	g3/8	5-10	18.6	8	24	50
hme-k-ex-pg11	g1/2	6-12	20.4	9	27	50
hme-k-ex-pg13.5	g1/2	10-14	22.5	10	28	50
hme-k-ex-pg16	g3/4	13-18	28.3	11	30	20
hme-k-ex-pg21	g1	16-21	33.0	11	40	20
hme-k-ex-pg29	g1-1/2	22-32	47.0	13	45	10
hme-k-ex-pg36	g2	37-44	60.0	17.	47	10