

# 尼龙软管接头，塑料软管接头，PA6软管接头

产品名称	尼龙软管接头，塑料软管接头，PA6软管接头
公司名称	嘉兴市胡默尔电气有限公司
价格	2.00/套
规格参数	型号:LNE-SM-G 材质:塑料 规格:M12-63
公司地址	859853578@qq.com
联系电话	18157362939 18157362939

## 产品详情

产品代码: lne-sm-g

产品材质: pa尼龙 ( polyamide )

螺纹规格: 公制螺纹 ( mefric ) /德制螺纹 ( pg )

工作温度: -40~ + 110

颜色: 黑色，其他颜色可以定做

特性: 尼龙软管接头，塑料软管接头，pa6软管接头内锁扣和本体特殊设计，装卸只需拨插无需工具；

使用方法: lne-sm-g型软管接头是软管的配套产品，可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上，只需软管插入接口即可。

型号	软管规格	螺纹尺寸公制	ag外径(mm)	ag内径(mm)	gl(mm)	h	包装单位个/包
lne-sm-g-m12	ad10.0	m12 × 1.5	12	6.5	10	22.5	100

Ine-sm-g-m12	ad13.0	m12 × 1.6	12	8	10	26	100
Ine-sm-g-m16	ad13.0	m16 × 1.5	16	10	10	23	100
Ine-sm-g-m18	ad13.0	m18 × 1.5	16	10	11.5	23	100
Ine-sm-g-m20	ad13.0	m20 × 1.5	16	10	11.5	23	100
Ine-sm-g-m18	ad15.8	m16 × 1.5	18	12	10	24	50
Ine-sm-g-m16	ad15.8	m18 × 1.5	18	12	11.5	24	50
Ine-sm-g-m20	ad15.8	m20 × 1.5	16	12	11.5	24	50
Ine-sm-g-m20	ad18.5	m20 × 2.0	20	14.3	12	25.5	50
Ine-sm-g-m20	ad21.2	m20 × 1.5	20	17	13	27	50
Ine-sm-g-m24	ad21.2	m24 × 2.0	24	17	13	27	50
Ine-sm-g-m25	ad21.2	m25 × 1.5	25	17	13	27	50
Ine-sm-g-m25	ad25.0	m25 × 1.5	25	20	14	30	50
Ine-sm-g-m25	ad28.5	m25 × 1.5	25	23	20	34	50
Ine-sm-g-m27	ad28.5	m27 × 2.0	27	23	14	34	50
Ine-sm-g-m32	ad34.5	m32 × 1.5	32	29	20	36	20
Ine-sm-g-m36	ad34.5	m36 × 2.0	36	29	14	36	20
Ine-sm-g-m40	ad34.5	m40 × 1.5	40	29	15	38.5	20

Ine-sm-g-m40	ad42.5	m40 × 1.5	40	36	15	38.5	10
Ine-sm-g-m48	ad42.5	m48 × 2.0	48	36	15	38.5	10
Ine-sm-g-m50	ad54.5	m50 × 1.5	50	38	16	39	10
Ine-sm-g-m60	ad54.5	m63 × 1.5	60	53	16	39	10
Ine-sm-g-m63	ad54.6	m60 × 2.1	63	53	16	39	10

型号	软管规格	螺纹尺寸公制	ag外径(mm)	ag内径(mm)	gl(mm)	h
Ine-sm-g-pg7	ad10.0	pg7	12.3	6.5	11.5	18
Ine-sm-g-pg9	ad13.0	pg9	15	10	11.5	19
Ine-sm-g-pg11	ad15.8	pg11	18.4	12.5	12	23
Ine-sm-g-pg13.5	ad18.5	pg13.5	20.2	14.3	12	25
Ine-sm-g-pg16	ad21.2	pg16	22.3	17	13	27
Ine-sm-g-pg21	ad28.5	pg21	28	23	13	33
Ine-sm-g-pg29	ad34.5	pg29	36.7	29	15	35
Ine-sm-g-pg36	ad42.5	pg36	46.7	36	15	38.5
Ine-sm-g-pg48	ad54.5	pg48	59	53	16	39

--	--	--	--	--	--	--

型号	软管规格	螺纹尺寸公制	ag外径(mm)	ag内径(mm)	gl(mm)	h
Ine-sm-g1/2	ad21.2	g1/2	24	17	13	27
Ine-sm-g1/2	ad25.0	g1/2	25	20	14	30
Ine-sm-g3/4	ad28.5	g3/4	27	23	14	34
Ine-sm-g1	ad34.5	g1	36	29	14	36