

奥特多蓄电池OT17-12胶体蓄电池12V17AH厂家

产品名称	奥特多蓄电池OT17-12胶体蓄电池12V17AH厂家
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	奥特多:
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

产品详情

奥特多蓄电池OT17-12胶体蓄电池12V17AH厂家

奥特多蓄电池按市场现有蓄电池的品种大致可分为两种：传统的铅酸蓄电池和近些年来刚在国内普及使用的免维护型蓄电池。

铅酸蓄电池是由正负极板、隔板、壳体、电解液和接线桩头等组成，其放电的化学反应是依靠正极板活性物质和负极板活性物质在电解液(稀硫酸溶液)的作用下进行，其中极板的栅架是用铅锑合金制造。传统蓄电池在使用过程中会发生减液现象，这是由于栅架上的锑会污染负极板上的铅，造成水的过度分解，大量氧气和氢气分别从正负极板上逸出，使电解液减少。

免维护蓄电池是用铅钙合金制造，由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架，所以充电时产生的水分解量少，水分蒸发量也低，加上外壳采用密封结构，释放出来的硫酸气体也很少，所以它与传统蓄电池相比，具有不需添加任何液体，对接线桩头、电线和车身腐蚀少，抗过充电能力强，起动电流大，电量储存时间长等优点。

奥特多蓄电池一般为串联连接,在使用时如果出现过充电,若有质量较差的单体电池常会出现内部气体复合不良等现象,从而出现外鼓变形。

奥特多蓄电池浮充电压设置过高,充电电流大,正极板上氧气析出加快,来不及在负极复合,同时电池体内温度上升很快,在来不及排气的情况下,压力达到一定时,使其出现外鼓变形。

奥特多蓄电池在深放电过度，要在深放电时注意不要太多，电池会崩溃，导致外鼓变形

安全阀开阀压力过高,或者安全阀阻塞。当体内压力增加到一定程度时安全阀门不能正常打开,在这种情况下势必造成奥特多蓄电池外鼓变形。

蓄電池用途：可以廣泛的在電力、通信、鐵路、石油、航空、水利、煤炭、地質、醫療、軌道交通、國防等領域中替代普通型電池，使產品性能得以提升。

電池在貯存和運輸過程中溫度偏高或通風不良會導致自放電增大，因此應保持電池通風良好，并使電池遠離明火、火花、熱源等。當保存電池時，應將電池從充電器和負載上取下并盡可能保存在乾燥、陰涼環境中。電池保存期間，請按表二要求定期對電池進行補充充電。

奧特多蓄電池免維護鉛酸蓄電池質量優質：主要有復華、湯淺、捷豹、復華、陽光、梅蘭日蘭、朝日、冠軍、CSB、梅蘭日蘭、索科曼等優質品牌；機房空調品牌主要代理艾默生、艾賽爾、艾洛其三大品牌。我對所有員工要求嚴格，是一個極其富有責任感的工作團隊，以誠為本，以客為根，服務為先，提倡高效率為客戶服務。

蓄電池應用領域與分類：免維護無須補液；UPS不間斷電源；內阻小，大電流放電性能好；消防備用電源；適應溫度廣；安全防護報警系統；自放電小；應急照明系統；使用壽命長；電力，郵電通信系統；荷電出廠，使用方便；電子儀器儀表；安全防爆；電動工具，電動玩具；獨特配方，深放電恢復性能好；便攜式電子設備；無游離電解液，側倒仍能使用；攝影器材；產品通過CE,ROHS認證，所有電池
太陽能、風能發電系統；符合國家標準。 巡邏自行車、紅綠警示燈等。

宇泰蓄電池

型號

電壓（V）

容量（AH）

重量（KG）

外型尺寸（mm）

長

寬

高

總高

6-FM-12

12

7

2.7

151

65

94

6-FM-17

17

5.6

180

77

167

6-FM-24

24

7.5

165

125

175

6-FM-38

38

14.5

197

6-FM-65

65

21

350

166

6-FM-100

100

30

407

173

210

6-FM-150

150

42

483

170

239

6-FM-200

200

55

522

240

219