

# 河南省巩义市厂家制造斗式提升机

产品名称	河南省巩义市厂家制造斗式提升机
公司名称	巩义市瑞杰机械制造有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	瑞杰:- RJ-160:- 河南巩义:-
公司地址	巩义市芝田镇永益路3号
联系电话	19103716530

## 产品详情

我公司主要经营斗式提升机，已经研发生产制造销售斗式提升机十余载。

斗式提升机是利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗，竖向提升物料连续输送机械，斗式提升机利用一系列固接在牵引链或胶带上的料斗在垂直或接近垂直方向内向上运送散料。分为环链、板链和皮带三种。

斗式提升机适用于低处往高处提升，供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。根据传送量可调节传送速度，并随需选择提升高度，料斗为自行设计制造，PP型料斗使该型斗式提升机使用更加广泛，所有尺寸均按照实际需要设计制造，为配套立式包装机，电脑计量机设计，适用于食品、医药、化学工业品、螺丝、螺帽等产品的提升上料，可通过包装机的信号识别来控制机器的自动停启。

### 工作原理

料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有一条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有外壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。

斗式提升机：适用于低处往高处提升，供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。

斗式提升机主要特点:

- 1.运行平稳、输送效率高。
- 2.料斗形式多，应优先选用。
- 3.适应性强、安装维修方便、寿命长。
- 4.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。

斗式提升机适用于垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状、及小块状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等,输送高度40m，其特点为，结构简单，运行平稳，掏取式装料，混合式或重力卸料，轮缘采用组合链轮，更换方便，链轮轮缘经特殊处理寿命长，下部如采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张力，避免打滑或脱链，同时在料斗遇阻时，有一定的容让性能够保护运动部件，物料温度不超过250

## 产品特性

- 1、输送量大，相同斗宽的TH型与HL型相比，输送量增大近一倍
- 2、采用了组装式链轮。有轮体、轮缘用高强度螺栓联接而成。在链轮磨损到一定程度后，可拧下螺栓，拆换轮缘，更换方便，且节约拆料、降低了维修费；
- 3、下部采用了重锤杠杆式张紧装置，即可实现自动张紧。一次安装后不需调整，可以保持恒定的张紧力，从而保证机器的正常运转，避免了打滑或脱链；
- 4、牵引件为低合金高强度园环链，经适当的热处理后，具有很高的抗拉强度和耐磨性，使用寿命长。

本提升机为混合或重力方式卸料，掏取式装料，适用输送堆积密度不大于吨/米<sup>3</sup>的物料的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料，物料的温度不得超过250度。

我们的地址：巩义市芝田镇永益路3号联系手机：19103716530 期待您的咨询