

## 纤维增强硅酸盐板，无石棉纤维增强硅酸盐板

产品名称	纤维增强硅酸盐板，无石棉纤维增强硅酸盐板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	20.00/平方米
规格参数	盛世龙祥:矿物纤维 1220*:硅酸盐 北京房山区:添加物
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

### 产品详情

无石棉纤维增强硅酸盐防火板，工厂防火隔墙板，防火分区防火隔墙，符合国家防火规范的要求，其中3-4小时防火墙、耐火极限180-240分钟防火隔墙，钢结构防火保护、排烟耐火风管的应用已达国际领先水平。

性能特点:

防火：专业防火性能好，被动防火系统各构造，盛世防火板通过国家标准 GB/T9978 英国标准 BS476/ 国际标准ISO834 防火测试。经过消防设施产品质量监督检验合格优质产品。

环保：不含石棉，符合环保要求 经济：质轻高强，降低建筑结构成本

表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可

防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，稳定性卓越，受湿度变化影响小隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗

使用寿命长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用寿命同砖石防霉，防蛀，耐老化

应用领域：

- 、 1~ 防火墙；3-4 小时
- 、 3 小时自撑式耐火风管包敷；

- 、 3小时铁皮风管防火包敷；
- 、 2小时钢梁防火包敷；
- 、 3小时钢柱防火包敷；
- 、 2小时防火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程

产品规格: 2440 × 1220 × 8 9-10-12mm-25mm技术指标: 类型 项目

北京盛世硅酸盐防火板密度（ 1.1-1.25g/cm<sup>3</sup> ） 0.95~1.20 含水率（ % ） 抗冻性 -25 下冻 1.5h  
，融 0.5h ， 25 次 冻融循环无龟裂，无起层

燃烧性能A1级。 低温抗弯折：68 断裂伸长率：88% 抗弯强度：100Mpa  
抗压强度：20Mpa 拉伸强度：89Mpa 撕裂强度：90Mpa 耐火温度：1000度 欢迎来电