

厂家直销斗提机上料机输送机适用各种颗粒粉状物料斗式提升机

产品名称	厂家直销斗提机上料机输送机适用各种颗粒粉状物料斗式提升机
公司名称	巩义市瑞杰机械制造有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	瑞杰机械:生产制造 HL315:35-60m/时 河南省:巩义市
公司地址	巩义市芝田镇永益路3号
联系电话	19103716530

产品详情

巩义市瑞杰机械制造有限公司，是从事生产和销售斗式提升机机械设备厂家，本公司坚持吸取国外先进技术，结合过国内科研和设计机构合作及多年技术实践、经验，共同研究开发全新节能的制砂生产线配置。公司始终坚持“质量过硬、用户至上、信守合同”的客户宗旨，免费为用户设计、安装、调研、技术指导及时解决制砂生产线的各种设备在制砂过程中遇到的难题，受广大客户一致好评。产品遍及全国各地，并远销港澳、东南亚、非洲等地。

TH型斗式提升机采用了组装式链轮，既轮体和轮缘用高强度螺栓连接而成，牵引构件为低合金钢高强度圆环链。

(1) 采用了组装式链轮，既轮体和轮缘用高强度螺栓连接而成。在链轮磨损到一定程度后，可拆换轮缘，更换方便且省材料，降低了成本及维修费用。

(2) 尾部采用了重锤杠杆式拉紧装置，即可实现自动拉紧，一次安装后不需调整，又可保持恒定拉紧力，从而保证了机器正常运转，避免了打滑或脱链。

(3) 传动装置有TZ型和YY型两种型式，YZ型采用ZJ型减速器，YY型采用ZLY、ZSY型减速器。

(4) 牵引构件为低合金钢高强度圆环链，经热处理后，具有抗拉强度高、耐磨性好、使用寿命长等特点。

TH型斗式提升机特点

1、TH斗式提升机输送量大、运行平稳可靠、使用寿命长、设计符合JB3926-85《垂直斗式提升机》标准。

2、TH圆环链斗式提升机、采用混合式或重力式卸料，掏取式装料。

3、适用松散密度小于1.5t/m³，易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨损性物料，如煤、水泥、砂、化肥、粮食等。输送物料温度不超过250 。

TH斗式提升机适用松散密度<1.5t/m³的粉状、粒状、小块状的无磨损性、半琢磨性的物料。输送物料温度不超过250 相比TD斗式提升机来说，耐热性更好。

TH斗式提升机属于链条斗式提升机的一种，跟TD斗式提升机相比，料斗的承受部件为链条，取代了原有皮带传动。采用锻造的环形链条作为牵引构件，在运行过程中采用混合式或重力式卸料。提升高度在4.5米-40m之间，斗宽从160-1250。

TH型斗式提升机主要技术参数

TH型斗式提升机主要技术参数

提升机型号	TH315	TH400	TH500	TH630
输送量m/时	35-60	58-94	73-118	114-185
链条圆钢直径×节距（mm）	18*50	18*64	22*86	22*86
料斗运行速度（米/秒）	1.4	1.4	1.5	1.5
传动链轮轴转速（转/分）	42.5	37.6	35.8	31.8
输送物料最大块度（mm）	35	40	50	60
最大提升高度（米）	38.911	38.084	39.217	37.987
轮廓高度	41.614	41.347	42.046	42.596

巩义市瑞杰机械制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会及时与您联络。我们相信，通过我们的不断努力和追求，一定能够实现与合作伙伴的互利共赢!

我们的地址：巩义市芝田镇永益路3号联系手机：19103716530 期待您的咨询