

# 鸡西市医院污水处理设备

产品名称	鸡西市医院污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

## 产品详情

### 鸡西市医院污水处理设备

一般综合性医院所排污水除含有机污染物外，还含有一些特殊污染物质如药物、消毒剂、诊断试剂、放射性用剂；铬、汞等重金属；特别是洗衣房、住院部所排污水中，含有大量寄生虫卵和病菌、病毒等致病微生物。医院污水水质、水量变化较大，成分复杂，BOD，COD，SS，NH<sub>3</sub>-N，大肠杆菌等污染物质含量较高，是一种存在潜在致病和直接致病危害的危险废弃物。医院污水必须就地治理。

医院污水处理设备使用方法1、能够处理生活系统综合性污水及其相类似的有机污水；2、采用玻璃钢、碳钢防腐、不锈钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上；我公司研制WHYTH埋地式医院污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺---生物接触氧化法 二氧化氯发生器消毒相结合的工艺，集去除BOD<sub>5</sub>、COD、NH<sub>3</sub>-N、大肠杆菌菌群于一身，是目前国内高效的污水处理设备。处理后的污水达到国家医院机构污水排放标准GB18466-2005。

#### 【张家界乡镇卫生院污水处理设备商家】

污泥浮渣处理要求 污泥浮渣在清掏处置之前，必须进行严格的消毒处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中要求，即污泥浮渣种类 粪大肠菌群数 肠道致病菌

肠道病毒 结核杆菌 蛔虫卵死亡率 综合污水 100MPN-g - - 不得检出 > 95%

废气处理方法 10.1 废气处理方法 废气恶臭主要来自污水处理池，池内均设有通气孔，排出在运行中产生的生物废气，经生物除臭装置处理后，利用微生物的呼吸作用和吸附作用除去臭味，保证污水站周边空气的清洁。

格栅池 牙科废水处理设计方案格栅池内放置机械格栅 1 台，用于分离水中大颗粒悬浮物，除去的悬浮物由人工定期清除消毒外运。基本尺寸：B×L×H=0.6×2.0×2.0m  
格栅尺寸：B×L=400×3500mm 格栅间隙：3.0mm 格栅倾角：安装倾角 75 度  
栅前水深：0.3m 功率：0.75kw，预曝气调节池 池型及功能：调节池用于调节水量，均衡水质。同时在调节池中增设预曝气设施，防止污水中的有害气体积聚，对后续单元处理中的微生物造成危害，进一步提高污水的可生化性。

## 处理范围

牙科 城镇医疗卫生服务中心医院 乡镇医院整形医院社区医院 眼科  
中医院 研究所美容医院宠物医院 妇幼医院眼科医院敬老院 实验室  
社区门诊 齿科口腔医院牙科医院 社区卫生院小型卫生室 急救中心  
乡镇卫生院 儿童医院肛肠科医院 美年大健康体检中心 病房卫生室  
疗养院美容院 街道医院三甲医院 机关医院中心医院 美容医疗机构  
手术室检验中心 研究所医疗门诊 附属医院门诊部 检验科工人医院  
中心血站血液中心 结核病防治所 口腔牙科门诊 铁路医院地段医院  
疾控中心儿童科医院 五官科医院 小区卫生院 微整形医院肿瘤医院  
体检中心牙防医学医院 附属医院 综合医院 脑科医院口腔门诊医院  
专科院综合医院社区医院 整形科 手术室 传染医院血管医院养老院

## 设备特点：

- 一、设备集保护、显示功能于一体，采用全自动控制，接通电源，进水后既可运行。
- 二、采用先进的工业级芯片，总线不出芯片，电气隔离和电磁屏蔽设计符合相关，使装置的硬件具有高抗能力和工作可靠性。
- 三、采用模块化设计，不会产生水路不通的现象。
- 四、设备采用过滤--吸附--的处理工艺，保障水质达标。
- 五、采用紫外线，时间短，能力强。
- 六、设备上方留有手动投药口，以备不时之需。我公司根据可用面积小，污水量少的特点，设计了一系列小型污水处理设备，该设备采用多级过滤的处理工艺，具有面积少、无噪音、无二次污染、安装方便、简单、容易达标使

用寿命长等优点，适合中小型、口腔、动物中心、动物实验室、院等机构，该设备已通过检测机构检测 and 实际使用证明完全达到相关。现已被广泛用于动物、实验室等污水处理工程