ZFD型冷冻式压缩空气干燥机

| 产品名称 | ZFD型冷冻式压缩空气干燥机 |
|------|----------------|
| 公司名称 | 杭州正睿净化设备有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 富阳区春建巧溪工业园区18号 |
| 联系电话 | 13758261942 |

产品详情

冷冻式压缩空气干燥机的具体报价,尺寸,重量,图纸根据客户提供参数(流量,压力,具体用途)确定,谢谢支持与合作。

冷冻式压缩空气干燥机产品介绍

杭州正睿净化设备有限公司(24小时服务热线:13758261942)生产的CFD型冷冻式压缩空气干燥机(以下简称冷干机),是根据冷冻除湿原理,对压缩空气进行干燥的一种设备。经本冷干机干燥后的压缩空气,其成品气压力露点可达2 (常压露点-23)以下。若再配用本公司提供的高效率的压缩空气过滤器,则可滤去大于0.01um的固体杂质,含油量可控制在0.01 mg/m3范围内。

本公司冷干机采用高质量进口元件,使设备运转平稳,性能可靠,噪音低,耗能少,安装不需要基础,是理想的压缩空气净化设备。广泛应用于石油、化工、电讯、电力、纺织、喷漆、医药、卷烟、食品、冶金,交通运输、玻璃、机械制造等行业。

冷干机是根据冷冻除湿原理,将湿热的压缩空气通过蒸发器进行热交换,使压缩空气的气态水分凝结成 液态水,通过气液分离器排出机外。

冷冻式压缩空气干燥机技术特点

- 1、采用国际名牌制冷压缩机,运行稳定,噪音低,能耗少,安全可靠。
- 2、丹麦/丹佛斯(DANFOSS)品牌作为本机的主要制冷配件。
- 3、为了避免压缩空气的二次污染,在制作过程中,空气流经部分彩喷塑处理,独特气液分离设计,排污

更彻底。

- 4、结构小巧,无基础安装。
- 5、先进的可编程序控制,数码显示功能一目了然。
- 6、配备RS485/RS232和联动接口,可进行远程通讯、集中监控和空压机联控。
- 7、采用电子排污,不易堵塞,能耗低。
- 8、具有多种故障报警处理功能。

注:冷干机电脑型和普通型可由用户选择。

冷冻式压缩空气干燥机产品种类和技术指标

1.常温风冷型冷干机

工作压力: 0.6-1.0Mpa(根据要求提供1.0-3.0Mpa)

成品气露点:-23 (常压下)

进气温度:<45

冷却方式:风冷

压力损失: 0.02Mpa

2.常温水冷型冷干机

进水压力: 0.2-0.4Mpa

进水温度: 32

冷却方式:水冷

3.高温型冷干机

进气温度:<80

冷却方式:水冷、风冷

联系方式

地址:浙江省杭州市富阳区春建巧溪工业园区18号

手机:13758261942

QQ: 2295624114

阿里旺旺:hzzrjh1