

# YFF—F型移动柔软控制电缆

产品名称	YFF—F型移动柔软控制电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	248.00/米
规格参数	品牌:科邦 型号:YFFB 线芯材质:裸铜线
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

## 产品详情

### YFF—F型移动柔软控制电缆,YFFB扁电缆

品牌	科邦	型号	YFFB
线芯材质	裸铜线	芯数	可选
标称截面	25 ( mm <sup>2</sup> )	产品认证	ISO9001-2000

### YFFB起重机扁平电缆

应用于有轨行车、台车、传输机械、起重天车和各種相关设备,也可做自承式井道或倾斜式货架的安装,动力传输线及控制、照明、通讯线路的使用,可加钢丝绳,增加承重能力。

适用于重型机械作业,如有扭转应力的频繁绕线和退线。常用于运输和输送机系统、起重机、采矿和铁轨电机。复合橡胶外护套使该电缆能够抵抗臭氧和紫外线辐射以及耐油,酸,脂和其它溶剂。。

该电缆也适用于干燥,潮湿的房间和室外。

优异的耐磨损,耐撕裂特性,

采用德国DE标准生产

具有极好的抗拉性《加钢丝》,又保持柔软性。耐弯曲、耐磨、耐油、抗紫外线《不开裂》。特别柔软,尤耐弯折,往返移动,平稳不扭。室内户外,适应温度,酸碱油盐,均能防护。户外安装,优良的耐低温耐寒性。

导体 多股精绞耐折弯无氧铜丝。遵循VDE-0295 C1-5或6，IEC60228/HD383  
CI-5或6绝缘:特殊混合橡胶绝缘。

黑色线芯或数字标示 (如需黄绿接地线请说明)

芯线排列:一字排列或梅花排列。24芯以内一字排列，24芯以上梅花排列。护套:耐油阻燃耐候混合橡胶弹性体专用护套料。

黑色或灰色(也可按需定制)

额定电压:600/1000v

温度范围:固定安装:-40 至80

移动安装:-25 至80

测试电压:2500V

弯曲半径:6D

yff 电缆系列的使用环境温度为 -20 至 60 ；允许长期工作温度为 70 ；电缆弯曲半径不小于电缆短轴尺寸的 10 倍。
---

yffb — f 型 额定电压 450 / 750v 丁腈聚氯乙烯绝缘及护套扁平软电缆设计标准 q/lzx001-2003standard  
q/lzx001-2003