

干燥剂|手表干燥剂|硅胶干燥剂|亨美泰

产品名称	干燥剂 手表干燥剂 硅胶干燥剂 亨美泰
公司名称	合肥亨美泰工业包装有限公司
价格	.01/件
规格参数	粒度mm:1~3 2~4 自身含水量: 5% 吸湿率:35%
公司地址	安徽省合肥市肥东经济开发区肥东县泗水路与镇西路交叉口
联系电话	0551-67704091 18130056209

产品详情

手表常用的干燥剂是硅胶干燥剂。

硅胶干燥剂是一种高活性吸附材料，通常是用硅酸钠和硫酸反应，并经老化、酸泡等一系列后处理过程而制得。

硅胶属非晶态物质，其化学分子式为 $mSiO_2 \cdot nH_2O$ 。不溶于水和任何溶剂，无毒无味，化学性质稳定，除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。

硅胶的化学组份和物理结构，决定了它具有许多其它同类材料难以取代的特点。硅胶干燥剂吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。

硅胶干燥剂是透湿性小袋包装的不同品种的硅胶。

主要原料硅胶是一种高微孔结构的含水二氧化硅，无毒、无味、无嗅，化学性质稳定，具强烈的吸湿性能，是一种高活性吸附材料。

手表干燥剂没有腐蚀性，因此不会对手表腐蚀。

单位吸附能力：吸附量RH=20%时 10% RH=40%时 20% RH=90%时 30%

常用规格：0.5g、1g、2g、3g、5g至2000g不等

包装材料：复合纸、无纺纸、复合无纺纸、杜邦纸、OPP膜等

产品名称

硅胶干燥剂

项目名称	指标	动态吸湿量	
颗粒大小类别	1~3 2~4	RH	吸湿量
粒度合格率	95%	90%	33%
自身含水量	5%	50%	22%
抗压强度	15.0N/	20%	10%
袋重合格率	98%		
堆积密度	0.77kg/L		