

监控 鑫视界安防 惠州监控安装

产品名称	监控 鑫视界安防 惠州监控安装
公司名称	惠城区鑫视界安防产品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市鹅岭北路16号丰湖村1号楼一层2号
联系电话	15360986679

产品详情

3.把录像分辨率和码流设高

如上面分析分辨率越高，图像越清晰，惠州监控安装，码流越高，或不限码流，图像数据多了，图像就清晰。在此提下云台得码流。云台时时都在转动，监控，画面变化多，数据量就大。在参数设置相同得情况下(也就是所有通道压缩率相同)。云台录像文件会比别得通道大。这是正常现象。如强制把云台得录像本身数据量就是别得通道得几倍码流限制和被得通道一样，哪么压缩率就是别得通道得几倍，惠州摄像头监控，录像回放模糊所以不建议对云台做码流限制。

对使监控中心与监测站间的无线通信能利用现有的网络，对于特定的无线网需用相应的接入设备。这类设备市面上有现成的产品可供选择。接入GSM网络的通信模块有西门子的SIEMENS TC35i，接入GPRS可用西门子的MC35GPRS模块，接入CDMA网络的有华立H110CDMA模块和AnyDATA公司的(DTS-800/1800)，遵循CDPD方式的无线调制解调器(Modem)有OmniSky和NovatelMinstrel。

利用现有的网络组建无线远程监控系统，网络连接如图1所示。其中无线接入模块产品一般都提供有RS232作为外通信接口，有些天线是内置的。利用现有的网络覆盖面广和可漫游等特点，使监测站和控制中心的位置不受距离的限制;但由于利用公网，安全性会有所降低。

安防监控系统优势

对于安全的防范，很多的安防监控商场和工程当中使用了监控设备系统。那么，惠州监控摄像头，监控公司随着中国监控行业的发展，这种系统的使用有什么优势呢?

1、先进性与继承性。城市视频监控工程报警联网系统的建设不可能将原有的以模拟为主的系统一概抛弃，合适的做法是在规划好全数字化系统的前提下尽可能将原有模拟系统纳入其中。理想的系统是在两者之间能做无缝连接，形成完整的城市视频图像联监控。

监控-鑫视界安防-惠州监控安装由惠城区鑫视界安防产品经营部提供。惠城区鑫视界安防产品经营部(www.com)是从事“监控,网络布线,安防设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您

提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑先生。