

海志蓄电池HZB12-230通讯设备ups

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 海志蓄电池HZB12-230通讯设备ups |
| 公司名称 | 北京鸿泰鑫盛科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号 |
| 联系电话 | 18611501036 18611501036 |

产品详情

海志蓄电池HZB12V全系列规格参数：

电池型号规格外形尺寸(mm)&重量(kg)端子型号Ah长宽高重量HZB12-1818181761675.3C - M5HZB12-26261681781248.4C - M5HZB12-28281661251759C - M5HZB12-333319513016010.7B - M6HZB12-444419816715713.8C - M6HZB12-555522913821317B - M6HZB12-70J7034916817521.1C - M6HZB12-707026016821123.6B - M6HZB12-808026016821125.5B - M6HZB12-10010030616821129.6B - M6HZB12-11011032917320932.6B - M6HZB12-12012040817622436.2B - M6HZB12-13513534017328343.3B - M6HZB12-15015048217024044.2B - M6HZB12-16016053020921452.7E - M6HZB12-20020052224022062E - M8HZB12-23023052126920373E - M8

海志电池简介 海志电池（中国）营销总部创立于2003年，是——美国海志蓄电池在中国的营销总部，全权负责美国海志蓄电池在中国市场的销售及售后服务。十多年来，海志品质已获得广大用户的广泛认可。公司十分注重销售支持和服务，精心打造了精通业务、操作能力强的骨干队伍。海志产品在电力、水电、市政、轨道交通、冶金、石油化工、太阳能、风能等行业中得到广泛应用，获得用户良好口碑。经过十年时间的积累，公司已建立了广泛的信息网络及销售网络，相继成立了深圳和北京营销中心，在全国二十多个省市建立了办事处。我们以“打造世界电源品牌，实现客户、员工、企业共赢”为公司愿景，希望能与更多的国内各界同仁志士竭诚合作，共创美好未来！

2美国海志蓄电池2V系列 美国海志蓄电池[1] 蓄电池在使用期间无需加酸、补水及检测、调整电解液比重。全铜镀银嵌入式内螺纹端子，适应瞬间大电流放电。高功率涂膏式正极板。高可靠EPDM橡胶安全阀。低自放电，每月不大于3%。蓄电池槽、盖采用ABS材料制造，并具有阻燃性（可定制UL94-V0阻燃级）。极组底部采用拱形支撑底桥，有效解除电池极柱泄漏隐患。 美国海志蓄电池美国海志蓄电池 海志蓄电池 - 美国海志蓄电池12V系列

3美国海志蓄电池12V系列 美国海志蓄电池USA-HAZE 海志品质已获得广大用户的广泛认可。公司十分注重销售支持和服务，精心打造了精通业务、操作能力强的骨干队伍。海志产品在电力、水电、市政、轨道交通、冶金、石油化工、太阳能、4海志蓄电池的特性完全的密封，免维护设计。设计寿命（25 ）6V、12V可达12年,2V长达18年。迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力。浸泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺）。分析纯电解液。无泄漏。阀控式，大开启压力为2Psi（1Psi 7KPA）。任意方向使用。电池外壳及盖材料采用ABS，强化阻燃料（V0级）可供用户选用。自放电低。通过FAA和IATA机构无害产品认证。符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290EUROBAT标准。 5一般规格说明 设计寿命：-----6V、12V12年,2V长达18年标称电压：-----2V、6V及

12V使用温度域：-----20 至25 板栅合金构成：-----钙、铅锡合金极板：-----扁平涂膏
隔板：-----高分子聚合物活性物质：-----高纯度铅电池壳及盖材料：-----ABS强化阻燃料
(VO级)可供用户选用充电电压：-----在25 下，浮充2.27~2.30V每单格，循环使用2.35V/单格，大不
超过2.40V电解液：-----分析纯硫酸排气阀：-----采用EPDM橡胶，压力排放范围为1.5~2Psi(10.5-14
KPA)正、负端子：-----镶嵌式端子连接线：-----绝缘连接线可供选择