

除尘环保设备厂 鑫鹏环保 环保除尘设备

产品名称	除尘环保设备厂 鑫鹏环保 环保除尘设备
公司名称	淄博鑫鹏环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区祥和路28号
联系电话	13869373517

产品详情

处置风量(Q)处置风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体的体积量。单位为每小时立方米(m³/h)或每小时标立方米(Nm³/h)，是袋式除尘器设计中重要的要素之一。3，入口含尘浓度即入口粉尘浓度，这是由扬尘点的工艺所决议的，在设计或选择袋式除尘器时它是仅次于处置风量的又一个重要要素以g/m³或g/Nm³来表示。4，出口含尘浓度口含尘浓度指除尘器的排放浓度，表示办法同入口含尘浓度，出口含尘浓度的大小应以当地环保请求或用户的请求为准，袋式除尘器的排放浓度普通都能到达50g/Nm³以下。

脉冲袋式除尘器的运行阻力分析

除尘器清灰的作用： 1、电能消耗大，不经济。

2、阻力超过了通风系统设计所取的大数值，通风不能满足需要。 3、粉尘堆积在滤袋上后，孔隙变小，空气通过的速度就要增加。当增加到一定程度时，会使粉尘层产生“孔”，淄博环保除尘设备，以致大量空气从阻力小的孔中流过，形成所谓“漏气”现象，影响除尘效果。 4、阻力太大，滤料容易损坏。因此，袋式除尘器在使用过程中都要通过某种方尘清除滤袋上累积的粉尘(即使单从收集粉尘的角度来说，也要把滤袋上捕集的粉尘除下来，除尘环保设备厂，才能收集)。不过，一般在清灰以后还有相当多的粉尘残留在织物的孔隙内，清灰后的剩余阻力和时间以及从损伤织物的角度来看，这样做是不经济的，而且在清灰后，下一个过滤器周期开始时，环保除尘器设备，剩余粉尘还可以起相当大的捕尘作用，所以清灰不需要彻底。

HMC型脉冲单机袋式除尘器，是我公司消化吸收国内外同类产品，经改进后设计的小型脉冲袋除尘器。环保除尘设备采用脉冲喷吹清灰方式，具有除尘效率高，运行稳定，性能可靠，滤袋使用寿命长，环保除尘设备，维修方便等优点，广泛应用于冶金、机械、化工、建材等各行业，特别适合库顶、库底、皮带运输以及局部尘源的净化处理。

HMC型脉冲单机袋式除尘器系列有7种规格，分A、B二种类型，A型设灰斗，B型不设灰斗。根据用户要求可另外进行非标设计。

除尘环保设备厂-鑫鹏环保(在线咨询)-环保除尘设备由淄博鑫鹏环保设备有限公司提供。淄博鑫鹏环保设备有限公司(www.zbxp.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!