

# 乐陵HTFC离心式风机箱 冠德空调 HTFC离心式风机箱询价

产品名称	乐陵HTFC离心式风机箱 冠德空调 HTFC离心式风机箱询价
公司名称	山东冠德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15998750788

## 产品详情

风机箱产品特点：

- 1、低噪音设计，选用优质空调专用通风机。
- 2、箱体壳体内侧均覆有高xiao消音材料，并符合防火阻燃要求。
- 3、壳体由铝合金框架和优质镀锌钢板构成。
- 4、规格多样，选用灵活，可根据用户要求，HTFC离心式风机箱询价，量身定做。

风机箱产品特点：

- 1、低噪音设计，选用优质空调专用通风机。
- 2、箱体壳体内侧均覆有高xiao消音材料，并符合防火阻燃要求。
- 3、壳体由铝合金框架和优质镀锌钢板构成。
- 4、规格多样，吕梁HTFC离心式风机箱，选用灵活，可根据用户要求，量身定做。

特点：一机两用（通风及排烟），具有风量大、转速低、运行平稳、噪声低、结构紧凑、安装方便。

用途：宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业的车间、办公楼与需要通风换气的场合使用。

规格：风机箱规格：9#~30#

风量：2600~60000m<sup>3</sup>/h

风压：200~700Pa

特点：一机两用（通风及排烟），具有风量大、转速低、运行平稳、噪声低、结构紧凑、安装方便。

用途：宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业的车间、办公楼与需要通风换气的场合使用。

规格：风机箱规格：9#~30#

风量：2600~60000m<sup>3</sup>/h

风压：200~700Pa

## 1、简介

DBF系列低噪声变风量风机箱，HTFC离心式风机箱规格，使用进步前辈的低噪声双吸式离心风机，并设置装备摆设减振器，箱体内壁(保温)吸声面板，进风口设置过滤网。具有噪声低，振动小，体积小，重量轻，风管毗连灵活，现场拆装便利的特征，具有消音和空气过滤作用E路风机网采编。配备电控箱后，可到达调速变风量，并可远程控制。DBF系列低噪声变风量风机箱可用作透风系统串联加压；或直接作为排气风机；和作混风箱兼动力源之用。要求经由过程风机箱的气体无侵蚀性和自然性，不含粘性物资。DF系列低噪声变风量风机箱已在空调透风工程多使用。

DSF系列(HTFC2系列)防排烟风机箱，HTFC系列消防专用离心式风机箱的派生产物，它采用的风机，装备，部件，材料均按高温排烟风机箱设置装备摆设，DSF(HTFC系列)防排烟风机箱除能用作DBF系列低噪声变风量风机箱外，还能排放280摄氏度以上的高温烟气。

乐陵HTFC离心式风机箱-冠德空调-HTFC离心式风机箱询价由山东冠德空调设备有限公司提供。山东冠德空调设备有限公司（[www.sdgdtf.com](http://www.sdgdtf.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！