

280A发电电焊机,柴油280A发电焊一体机

产品名称	280A发电电焊机,柴油280A发电焊一体机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO280A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

280A发电电焊机,柴油280A发电焊一体机在轻型发动机焊机行列中真正意义上实现同机输出,手工焊与半自动焊输出效果同时达到效果实现,完全满足长输管线专业施工单位的要求,机组进行平特性输出。动力强劲、可靠耐用,能满足纤维素焊条、低氢焊条的全位置焊接,具有电弧催化调节功能,电弧稳定,电流调节范围宽。设备仪表齐全,配有省油电磁阀,高低档电流选择开关,机油报警等装置,是一款适合用于管道施工的专业性焊机。280A发电电焊机,柴油280A发电焊一体机配有节能装置可实现焊接停止3分钟后自动停机,需要继续焊接时只需将焊条与焊件接触后即可实现自动启动。重量轻、体积小、移动方便,是正规管道施工单位在高、险、沼泽等环境下进行高质量焊接的精良设备。

产品简介：

产品采用原装动力和电机,质量可靠。

全铜式线圈,可以长时间工作,使用寿命长。

电磁控油阀技术,比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置,使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO280A

发电机参数：

*、额度功率：1KW

*、后备功率：2KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO192F

*、发动机功率：17HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：420CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：13kw

*、焊接范围：0-7.00MM

*、电流调节：0-280A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：760*520*680

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

280A发电电焊机,柴油280A发电焊一体机发电电焊机的电机部分结构大体上是这样的，电机定子上嵌有三套电枢绕组，第一组是发电绕组，第二组是弧焊机绕组，第三组是励磁辅助绕组。发电绕组一般设计为输出5KW的交流230V/50HZ电源，供照明及电动工具使用，弧焊机绕组一般设计成4.2~4.6KW，50V电源。辅助绕组是负责电磁控制来满足发电部分的电压调整率及弧焊部分的陡降伏安特性。发电焊机特点：易操作性，轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境。一机双用;性能，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电;的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。