

网架价格 北京网架 光磊钢构

产品名称	网架价格 北京网架 光磊钢构
公司名称	山东光磊钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省兖州市新兖镇经济开发区
联系电话	15898651838

产品详情

网架

拔杆提升法

球节点的大型钢管网架的安装，网架加工厂家，我国目前多用拔杆提升法。用此法施工时，网架先在地面上错位拼装，然后用多根独脚拔杆将网架整体提升到柱顶以上，空中移位，落位安装。

(1) 空中移位原理

空中移位是此法的关键。空中移位是利用每根拔杆两侧起重滑轮组中的水平力不等而使网架水平移动。

网架在空中移位时，要求至少有两根以上的拔杆吊住网架，且其同一侧的起重滑轮组不动，因此，在网架空中移位时只平移而不倾斜。由于同一侧滑轮组不动，所以网架除平移外，还产生可以控制圆周运动，网架价格，而使网架产生少许的下降。网架空中移位的方向，与拔杆的布置有关。

网架

采用滑移法施工网架时，在滑移和拼装过程中，应对网架进行下列验算：

- 1) 当跨度中间无支点时，杆件内力和跨中挠度值；
- 2) 当跨度中间有支座时，杆件内力、支点反力和挠度值。

当网架滑移单元由于增设中间滑轨引起杆件内力时，应采取临时加固措施以防失稳。

用高空滑移法施工网架结构，由于网架拼装是在前厅顶板平台上进行，减少了高空作业的危险；与高空

拼装法比较，拼装平台小，可节约材料，并能保证网架的拼装质量；由于网架拼装用滑移施工，可以与土建施工平行流水和立体交叉，因而可以缩短整个工程的工期；高空滑移法施工设备简单，一般不需大型起重安装设备，北京网架，所以施工费用亦可降低。

最后，保持钢材表面平整，不允许出现尖锐零角等现象。在涂刷时，应该参考相关的参数，比如空气压力应该保持在0.5MPa左右，喷枪距离应该保持在30cm-50cm之间等。油漆涂刷结束之后，要对其进行检验，比如油漆层不能出现剥落的现象，要保持其平整有光泽，涂刷的厚度应该由专门的测量仪器来检验，有些涂层需要修补，一般情况下，选择使用风动打磨机来除锈，如果修补涂层的面积很小，网架制作，可以直接用手来完成修补，这样能够确保土层厚度符合要求，油漆涂刷完毕，在起吊运输时，禁止使用钢丝绳捆绑，防止油漆涂层破损，同时还要防止其接触水，影响其质量。

网架价格-北京网架-光磊钢构(查看)由山东光磊钢结构工程股份有限公司提供。山东光磊钢结构工程股份有限公司(www.glgjg.com.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。光磊钢构——您可信赖的朋友，公司地址：山东省兖州市新兖镇经济开发区，联系人：李敏。