

四川铺路修路工程用土工格栅厂家沥青路面双向土工格栅价格

产品名称	四川铺路修路工程用土工格栅厂家沥青路面双向土工格栅价格
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	3.50/平方米
规格参数	产品名称:筑路土工格栅 材质:钢塑 优点:延长路基的使用寿命
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

筑路修道使用土工格栅有哪些优点？

- 1 用于增大路基的承载力，延长路基的使用寿命。
- 2 用于阻止路面的塌陷，或产生裂痕。保持路面主观整齐。
- 3 防止涵洞产生裂纹，增强土坡防止水土流水。

用途：1.用于路基补强，使粒状填料与网格互相锁合在一起，形成稳定的平面，防止填料下陷，并可将垂直载苛分散，地理条件恶劣地区可采用多层补强；2.铺于堤坝及路基填土中能增加它的稳定性，减少占地面积；3.用于路面补强，使网格与路面材料掺合在一起，可以有效地分散传递载荷，防止路面裂纹；4.可承受一定冲击载荷；5.可承受较大的交变载荷；6.缩短工程建设周期；7.在恶劣环境条件下，也能施工；8.可防止翻浆造成的路面沉陷和裂纹；9.可减少路面材料用量；10.加快施工速度。

1. 增强路基，可有效地分配扩散载荷，提高路基的稳定性和承载力，延长使用寿命；2. 可承受更大的交变载荷；3. 防止路基材料流失造成的路基变形、开裂；单向塑料土工格栅4. 使挡土墙后的填土自承能力提高，减少挡土墙的土压力，节省费用，延长使用寿命，并降低维修费用；5. 结合喷锚混凝土施工方法进行边坡维护，不仅可节省30%—50%的投资，而且可以缩短工期一倍以上；6. 在公路的路基和面层中加入土工格栅，可以降低弯沉，减少车辙，推迟裂缝出现时间3—9倍，可减少结构层厚度达36%；7. 适用于各种土壤，无需异地取材，省工省时；8. 施工简单快捷，可大大降低施工成本。

单向土工格栅是一种以高分子聚合物为主要原料，加入一定的防紫外线、抗老化助剂，经过单向拉伸使原来分布散乱的链形分子重新定向排列呈线性状态，经挤出压成薄板再冲规则孔网，然后纵向拉伸而成的高强度土工材料。这种过程中使高分子成定向线性状态并形成分布均匀、节点强度高的长椭圆形网状整体性结构。

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询