

耐磨刀型闸阀，耐磨插板阀，耐磨灰渣阀

产品名称	耐磨刀型闸阀，耐磨插板阀，耐磨灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73X/H/Y-10 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

耐磨刀型闸阀，耐磨插板阀，耐磨灰渣阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛应用于食品饮料、造纸、纸浆工业、工业污水、城市污水处理、化工厂、散状物料输送、飞灰处理行业。

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径：DN50~500mm NPS 2"~20"适用温度：-38~+200（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级(液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$)软密封：A级(零泄漏)配套附件：安装法兰耐磨刀型闸阀，耐磨插板阀，耐磨灰渣阀特点：1、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。4、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。5、刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

耐磨刀型闸阀，耐磨插板阀，耐磨灰渣阀主要外形连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

50

43

90

110

325

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

46

130

340

65

120

145

80

150

355

80

135

160

100

52

170

405

8-M16

155

180

125

56

175

200

440

185

210

150

225

520

60

240

8-M20

200

255

280

580

265

295

250

68

310

335

670

12-M16

250

70

320

350

12-M20

300

78

362

395

820

300

368

400

350

412

445

925

428

460

16-M20

400

102

462

495

1030

482

515

16-M22