

哈尔滨西门子中国总代理

产品名称	哈尔滨西门子中国总代理
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

S7-SCL

带有编辑器、编译器和调试器的集成用户界面

调试器中的符号链接

高级语言编程中所看到的语言元素，如顺序循环、备选分支和分支分配器

PLC 所常见的语言扩展，如对输入和输出进行编址，或启动和查询定时器和计数器

用于实现结构清晰的 PLC 程序符号和备注的基本和自定义数据类型进一步加强了理解。

源概念支持仅使用符号进行编程，并将整个程序存储在一个源文件中

生成编译工作量较低的优化代码

显示交叉引用

可进行用户程序的高级语言测试（就像其他 PLC 语言那样）

链接到项目范围内的归档系统 (DOCPRO)

S7-GRAPH

概览图：可显示完整顺序结构。

单页显示：顺序结构、步允许条件以及步的动作可在一页屏幕上一一起显示。

详细显示：动作、转换（带有步允许条件）和联锁以及与某个步相关的监视条件将一起显示。

步顺序的灵活组态：通过同时和备选分支、顺序串中的跳转、步的激活和停用，用户拥有对其任务进行描述的大量选择。在同一个块中，可以组态任意多个平行的异步步顺序。

语言范围：语言范围促进了条件和动作的用户编程。

联机功能：除所执行的动作外，还可显示有效步、联锁状态、监视和步允许条件。

性能：优异性能可通过选择性地对步进行处理来取得。一个步序列的处理时间与步数无关。

链接到项目范围内的一个归档系统 (DOCPRO)

管理部分的存储要求可根据需要进行调整；S7-GRAPH 提供了用于集成顺控块的通用管理部分的不同可设定编译器选项：

6ES7518-4AP00-0AB0		CPU 1518-4 PN/DP,3 MB 程序，10 MB 数据, 集成3PN,1DP
6ES7517-3AP00-0AB0		CPU 1517-3 PN/DP, 2MB程序，集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP 接口
6ES7516-3AN00-0AB0	6ES7516-3AN01-0AB0	CPU 1516-3 PN/DP：1 MB 程序，5 MB 数据；10 ns；集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP 接口
6ES7515-2AM00-0AB0	6ES7515-2AM01-0AB0	CPU 1515-2 PN,500K程序,3M数据，集成 2PN接口
6ES7513-1AL00-0AB0	6ES7513-1AL01-0AB0	CPU 1513-1 PN：300 KB 程序，1.5 MB 数据；40 ns；集成 2PN 接口，
6ES7511-1AK00-0AB0	6ES7511-1AK01-0AB0	CPU 1511-1 PN：150 KB 程序，1 MB 数据；60 ns；集成 2PN 接口，
6ES7512-1DK00-0AB0	6ES7512-1DK01-0AB0	CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序，1MB数据
6ES7510-1DJ00-0AB0	6ES7510-1DJ01-0AB0	CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序，750KB数据
6ES7507-0RA00-0AB0		PS：60 W，额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES7505-0RA00-0AB0		PS：60 W，额定输入电压 DC 24/48/60 V
6ES7505-0KA00-0AB0		PS：25 W，额定输入电压 DC 24 V
6ES7532-5HF00-0AB0		AQ 8：模拟输出模块，8AQ，U/I，高速
6ES7532-5NB00-0AB0		AQ 2: 模拟输出模块,2 AQXU/I,标准型，25mm,包含前连接器
6ES7532-5HD00-0AB0		AQ 4：模拟输出模块，4AQ，U/I
6ES7531-7NF10-0AB0		AI 8：模拟输入模块，8AI，U/I，高速
6ES7531-7QD00-0AB0		AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前连接器
6ES7531-7KF00-0AB0		AI 8：模拟输入模块，8AI，U/I/RTD/TC
6ES7534-7QE00-0AB0		AI4/AQ2：模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm 包含前连接器
6ES7523-1BL00-0AA0		DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.
6ES7522-5HF00-0AB0		DQ 8：数字输出模块，8DQ，继电器，230 V AC/5A
6ES7522-5FF00-0AB0		DQ 8：数字输出模块，8DQ，可控硅，230V AC/2A
6ES7522-1BL00-0AB0		DQ 32：数字输出模块，32DQ，晶体管，24 V DC/0.5A
6ES7522-1BH00-0AB0		DQ 16：数字输出模块，16DQ，晶体管，24 V DC/0.5A
6ES7522-1BF00-0AB0		DQ 8：数字输出模块，高性能 8DQ，晶体管，24V

6ES7522-1BL10-0AA0
6ES7522-1BH10-0AA0

DC/2A
DQ 32x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器
DQ 16x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器

选项有关其它基本硬件和非 SIMATIC 软件的使用说明

西门子公司保证以基于本产品目录中的部件组态系统的软件和硬件的兼容性。

系统测试证实, SIMATIC PCS 7

过程控制系统的系统软件可在本产品目录提供的基本硬件上运行。尽管经过全面测试, 但也无法排除 SIMATIC PCS 7 系统的功能会因附加的非 SIMATIC 软件 (即没有经过明确许可而用于 SIMATIC PCS 7 的软件) 而受到影响。

如果您使用的硬件并非本产品目录中提供的基本硬件, 或使用其它非 SIMATIC 软件, 则需自己承担兼容风险。如果因使用这些硬件/软件组件而产生兼容性问题, 则就这些问题而提供的支持服务将会收取您一定的费用。

随 SIMATIC PCS 7

工业工作站一起提供了借助于工业以太网进行工厂总线通信的许可证, 即用于基本通信以太网 (BCE) 和 CP 1623/1628 通信 (IE) 的许可证。根据所选择的通信类型, 除了提供用于单站和服务器的 SIMATIC PCS 7 工业工作站外, 还将提供网卡外加一份 BCE 许可证, 或 CP 1623 外加 SIMATIC NET HARDNET IE S7 通信软件。

SIMATIC PCS 7 BCE V9.0 许可证

如果在其他计算机 (不是 SIMATIC PCS 7 工业工作站) 上使用 SIMATIC PCS 7 V9.0, 则还需要一个 SIMATIC PCS 7 BCE V9.0 许可证 (货物编号为 6ES7650-1CD58-2YB5 ; 货号 6ES7650- 1CD58-2YH5 用于在线交付), 适用于通过标准网络适配器而不通过 CP 1623/CP 1628 连接到工厂总线的所有单工作站或服务器。