

# 耐磨浆料阀，耐磨泥浆阀、耐磨闸板阀

产品名称	耐磨浆料阀，耐磨泥浆阀、耐磨闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/台
规格参数	材质:硬质合金、不锈钢 型号:PZ73H/X/Y-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

耐磨浆料阀，耐磨泥浆阀、耐磨闸板阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

耐磨浆料阀，耐磨泥浆阀、耐磨闸板阀型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“”表示手动；连接形式代号：“4”表示法兰式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“Y”表示硬质合金；

具体型号有:PZ43Y-6，PZ43Y-10，PZ43Y-16;（阀体：铸铁）PZ43Y-6C，PZ43Y-10C，PZ43Y-16C;（阀体：铸钢）PZ43Y-6P，PZ43Y-10P，PZ43Y-16P;（阀体：不锈钢304/304L）PZ43Y-6R，PZ43Y-10R，PZ43Y-16R;（阀体：不锈钢316/316L）耐磨浆料阀，耐磨泥浆阀、耐磨闸板阀应用范围：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008性能参数：

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 42  
5 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质：

PZ73H-10C/16CWCB2Cr13硬质合金、聚四氟乙烯V型聚四氟乙烯、柔性石墨环PZ73F-10P/16PZG1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9TiPZ73Y-10P/16PCF8 (304)0Cr18Ni9 (304)

耐磨浆料阀，耐磨泥浆阀、耐磨闸板阀连接尺寸(mm)：

MPaDNLDD1D2HN-MD01.050431601251003304-M1618065461801451203604-M1618080461951601353904-M162  
20100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952657008-  
M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M204004001025655  
15482125016-M22400450114615565532138020-M22530500127670620585153020-M22530600154780725685180020-  
M27600700165895840800215024-M27600