

# 供应1050型PVC合成树脂瓦生产设备，塑料琉璃瓦机器

产品名称	供应1050型PVC合成树脂瓦生产设备，塑料琉璃瓦机器
公司名称	张家港市斐捷机械有限公司
价格	550000.00/条
规格参数	品牌:斐捷机械 型号:80/156-880 温控系统:欧姆龙
公司地址	张家港市乐余镇经济开发区
联系电话	0512-58999380 18018139930

## 产品详情

供应1050型PVC合成树脂瓦生产设备，塑料琉璃瓦机器

PVC树脂瓦设备，琉璃瓦设备，PVC波浪瓦设备，梯形瓦设备，彩钢琉璃瓦设备

适用用范围：主要应用于平改坡、别墅、移动房屋、园林楼阁等屋面领域。

产品介绍:该产品是采用国外先进技术研制而成，专为腐蚀性厂房和重酸雨地区而设计的新一代永久屋面材料。该产品采用两层共挤技术一次加工完成，每层材料各有功能表面材料：为超耐候树脂，确保产

品的耐久性和耐化学腐蚀性能；底层材料：为白色韧性材料，以增大厂房的空间感和光亮度。两种不同材质赋予了产品各自的功能特点，表面光滑并且有机结合在一起，使新一代APVC防腐复合浪板解决了产品耐久性、耐腐蚀性、刚性小、空间感和美观等问题。

合成树脂瓦的特性：色彩持久：合成树脂瓦表面材料是选用进口的超高耐候性工程树脂制作而成。在自然环境中具有超常的耐久性，它即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒的恶劣条件下，仍能保持其颜色的稳定性。卓越的承载力：合成树脂瓦具有良好的承载能力。在温度较低的地区，即使屋顶常年积雪，合成树脂瓦不会产生表面损坏及断裂现象。经测试，在支撑距离660mm的情况下，加载150kg，瓦不会产生裂痕和损坏。隔音效果好：经实验证明：在遭受暴雨、大风等外界噪音影响时，树脂瓦具有很好的吸收噪音功效。抗冲击，耐低温性能好：合成树脂瓦具有较强外承受能力。经实验1公斤钢球从3m高自由落下不会产生裂纹，低温下抗冲击性能也十分显著。

优异的耐腐蚀性：树脂瓦可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀。实验证明：在盐、碱及60%以下各种酸中浸泡24小时无化学反应。非常适合于酸雨多发地区和沿海地区使用，效果特别显著。保温隔热性能优异：合成树脂瓦的导热系数为0.325w/m.k，大约是粘土瓦的1/310，水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/200。因此，在不考虑加保温层的情况下，合成树脂瓦的隔热保温性能仍能达到最佳。自清洁性能优：合成树脂瓦表面致密光滑，具有“荷叶效应”，本身不易吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新，瓦表面污垢被雨水冲刷后不会出现斑斑驳驳色现象。