气动阀|气动点胶机|日成精密

产品名称	气动阀|气动点胶机|日成精密
公司名称	东莞市日成精密仪器有限公司
价格	9000.00/套
规格参数	品牌:日成精密 点胶方式:气压 阀体材质:不锈钢
公司地址	广东省东莞市厚街镇下汴富民路12号之一万卓国际制造港13楼
联系电话	86 0769 85384121 18925701272

产品详情

全自动AB双液点胶机（固定比例阀）

精密三轴点胶平台搭载精密AB胶固定比例点胶阀，实现对中低粘度双液流体的精确定量；
操作系统可对点、线、圆弧等不同路径
程序任意设置。维护简单，清洗方便、应用广泛、操作灵活、运行稳定。

特点及优势：

精密三轴点胶平台，操作简单易学，通用性强，搬运方便

高钢型材机身，运行稳定，美观大方

AB胶固定比例阀，通用性强

可搭配不同规格静态混合管

不拉丝、断胶干净

技术参数：

型号

RC3-441-DL05-W

RC3-441-DL05-S

工作行程（X/Y/Z）

400*400*100mm(行程可选）

最大移动速度

500mm/s

Z轴负载

5kg

5kg

平台负载

10kg

10kg

驱动方式

闭环步进马达+同步带

伺服马达+滚珠丝杆

控制方式

手持式教导器

工控电脑+视觉编程系统

程序储存

999组

999组

定位方式

/

CCD视觉系统定位

对针方式

视频对针系统（可选配）

视觉点胶系统针头校正

激光测高

可选配

重复精度

±0.1mm

±0.02mm

点胶精度

95%（相同压力及温度条件下）

最小出胶量

0.01ml

操作速率

<60/min

进料口/出料口

鲁尔接头

供料方式

固定比例AB胶管（50ml）

适用胶水比例

1：1/2：1/3:1/4:1/5:1/10:1（可选）

断胶模块

有（针头切胶）

混胶方式

静态混合管（混合管越长节数越多，混合效果越均匀）

输入电压

AC220V/50HZ

输入气源

0.4－0.7mpa

点胶控制器

精密触摸屏控制系统

适用物料类型

环氧AB胶、强力结构AB胶、快干AB胶、硅硐弹性AB胶等

适用物料粘度

0-1000000cps

标准项目

三轴点胶平台（行程可选）

AB双液点胶阀 RC-DL05

手持教导器

精密点胶控制器

断胶模块

选配项目

任意点胶阀

增压系统

不间断电源

混合管制冷装置

放置平台