

斐捷牌树脂瓦设备 PVC仿古合成树脂瓦设备

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 斐捷牌树脂瓦设备 PVC仿古合成树脂瓦设备 |
| 公司名称 | 张家港市斐捷机械有限公司 |
| 价格 | 550000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:斐捷机械 主电机:55kw西门子 低压电器:西门子,施耐德 |
| 公司地址 | 张家港市乐余镇经济开发区 |
| 联系电话 | 0512-58999380 18018139930 |

产品详情

斐捷牌树脂瓦设备 PVC仿古合成树脂瓦设备

一、节能、隔音

合成树脂瓦的导热系数为0.325w/m.k，大约是粘土瓦的1/3，10mm厚水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/2000。在不考虑加保温层的情况下，瓦的保温性能仍能达到最佳。通过音位测定实验表明，在遭受暴雨、冰雹、大风等外界影响时，瓦都能很好的吸收噪音。

二、抗冲击耐低温效果好

1公斤重的钢球自1.5米高度自由落在瓦面上不产生裂纹。经过10个冷冻循环，瓦无空鼓、气泡、剥离、裂纹现象。

三、色彩持久

该合成树脂瓦即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍能保持其颜色的稳定性。通过国家化学建筑材料测试中心12000小时的人工老化测试，检测结果 $E=2.86$ 。

四、卓越的抗荷载

通过国家化学建筑材料及构件质量监督站检测，在支撑间隔750mm情况下，加重150kg，产品没有被破坏。

五、卓越的自防水性能

合成树脂瓦所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水，不存在微孔渗水的问题。合成树脂瓦的单张面积大，屋面接缝少，搭接处结合严密，可以省去防水层。

六、质量轻

合成树脂瓦每平方米重6.1kg是一种轻质材料。无需加装过多钢结构，对墙体、地基承重要求小。

七、自清洁

该产品本身不宜吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新，不会出现积垢后被冲刷的斑斑驳驳的现象。

八、优异的耐腐蚀性能