

圣阳SP12-38UPS用免维护12V38AH蓄电池

产品名称	圣阳SP12-38UPS用免维护12V38AH蓄电池
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

1, 圣阳蓄电池共同描绘防渗漏 选用共同密封技能, 保证恣意放置无走漏。可安全应用于各种设备 (施) 2, 圣阳蓄电池隔板吸附力强 选用功用的AGM隔板, 使电解液彻底吸附在极板和隔板中, 带内吃中无游离电解液。 3, 圣阳蓄电池气体化合率高 FM电池共同的密封布局保证气体化合率到达99%以上 4, 圣阳蓄电池板栅 FM电池选用铅铝合金板栅, 保证具有优良的功用, 一起延伸电池在浮充状况运用或循环运用, 甚至深循环条件下的运用寿数。 5, UPS蓄电池循环/浮充寿数 通常条件下, FM电池可到达1000个充放电循环以上, 在浮充状况下可运用5-7年, 长寿数系列可达15年。 6, 圣阳蓄电池自放电低, 贮存寿数长 在20 条件下, FM电池自放电率不超越3%/月 在贮存状况下, FM电池只需隔6-9个月补充电一次 7, 圣阳UPS蓄电池深放电康复才能强

圣阳蓄电池的特点：

拥有卓越的高低温性能, 可在-55 ~75 下工作,

-55 下可正常启动放电充电, 高温80 时电池不变形不鼓胀, 更不会有爆炸的危险.

充电非常迅速: 40分钟内可充入95%以上的电量, 当您的电池电量在使用绞盘或者音/视频系统而耗尽的时候, 能快速充满电, 满足您的再次使用需求.

超长寿命, 浮充设计寿命10年, 启动次数少可达到15000次,

平稳的高输出电压，保证您的音/视频系统达到好的视听效果,更好的保护和延长电器设备使用寿命.

结构坚固，抗震性强,至少能承受4G(33HZ)震动12小时以及6G震动4小时,是普通电池是4倍,根统计电池失效的主要原因之一就是震动.

电池无游离电解液，可向任意方向放置工作,由于内部结构为螺旋式,并且硫酸全部被电池隔板吸附,所以电池内部没有流动的液体,即使倒置工作也不会漏液.

超强的高倍率放电能力，启动电流是传统电池的三倍,5AH电池便可启动8000CC排量卡车.

极高的耐小电流深放电能力.

存放2年仍有启动电量,相对普通电池每三个月就必须充电来说,卷绕电池则让您省心得多.

价格更是比国外进口电池有非常大的竞争优势。