

手动不锈钢梅花型对夹式刀型闸阀

产品名称	手动不锈钢梅花型对夹式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	820.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ73X/H/Y/F 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X/H/Y/F-10P手动不锈钢梅花型对夹式刀型闸阀应用范围及领域：适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。应用范围：采矿、钢铁工业 用于煤浆、滤渣浆等。净化装置 用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业 用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业 用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业 用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰 用于灰渣浆。手动不锈钢梅花型对夹式刀型闸阀标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008手动不锈钢梅花型对夹式刀型闸阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

主要零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢