

35L密炼机35升密炼机-橡胶混炼专用设备

产品名称	35L密炼机35升密炼机-橡胶混炼专用设备
公司名称	泰兴市瑞兴橡塑机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞兴橡机 型号:XSN-35L 产地:江苏泰兴
公司地址	泰兴市姚王镇城黄路南188号
联系电话	138-51978440 13851978440

产品详情

一、机械功能特点：

2.1底座：使用钢板焊接经加工而成。

2.2密炼室：使用28CrMnMo铸钢件经过热处理调制，与物料接触面堆焊耐磨硬质合金硬度HRC60-62。密炼室

整体抛光、外镀硬铬。机加工燕尾槽，内镶耐磨条，密封良好。外部设计水夹套，可用于水冷却及蒸汽加热。

2.3搅拌轴：主体采用CrMo合金钢锻打经热处理调质。螺棱采用CrMo合金钢蜡模铸造，560焊条焊接，经过整体热处理调质，并在棱锋和棱面堆焊耐磨合金，并在打磨、抛光后表面进行镀硬铬处理。搅拌棱设计合理，形状圆润，搅拌效果更加优越。内通冷却水，使得冷却更佳。

2.4立柱：采用A3钢板焊接加工而成。具有很强的稳固性和稳定性。

2.5防漏装置：搅拌轴端面采用机械式轴封迫紧系统。加压盖侧面，皆有板式迫紧。高分子树脂纤维材料耐磨、不易破碎。更换方便快捷，不影响生产进度。

3、加压系统

3.1气压缸：特制气缸。速度和压力均可依据客户方便调节。

3.2加压盖：主体采用45#铸钢和钢板焊接，受力合理，密炼面设计成M间隙均匀。内部设计有S形流道，可通冷却水与蒸汽加热，经过热处理调质，并在表面镀硬铬，在侧身皆有防漏装置。防漏密封条为高分子树脂纤维材料耐磨、不易破碎。更换方便快捷，不影响生产进度。

4、卸料装置

4.1结构组成：使用二次包络涡轮、蜗杆结构作为密炼室翻转卸料。

4.2翻转角度：110°(最大翻转角度140°)。

4.3翻转电机：皖南电机。

4.4翻转减速器：使用国茂针轮摆线减速器。

4.5翻转控制：两道控制保护系统，不会翻转动作失灵，导致机器损坏。

5、传动机构

5.1主电机：皖南电机有限公司生产，防护等级IP54，是目前国内防护等级最高的级别，完全满足生产需要。

5.2减速机：游星减速机，承载能力大，使用平稳，噪音低。

5.3皮带轮组：主电机与齿轮箱传动皮带轮均经过精加工，高保险系数，确保完成传动要求。

二、技术参数

项目	规格
----	----

技 术 参 数	机 型	X (S) N-10
	混炼总容积	15公升
	密炼有效容积	10L
	驱动电机功率	15KW
	翻转电机功率	0.75KW
	压缩空气压力	0.6—0.8 Mpa
	转子转速 (前/后)	30/24.5 r/min
	翻 转 角 度	140 °
	投料方式	背投式
	外型尺寸 (L × W × H)	2200 × 1350 × 2150