

# 道闸厂 江苏道闸 江苏金奇

产品名称	道闸厂 江苏道闸 江苏金奇
公司名称	江苏金奇智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市铜山区铜山万达2号楼1912室
联系电话	17751943699

## 产品详情

无感视频停车场道闸的安装：

1、水平问题：道闸应该安装在水平面上，道闸停车场系统，如果路面不平有坡度，应该搭建水平台，接线安装方面按图纸进行就可以了，一般不会有有什么问题。

2、地感线圈的测试：在无感视频停车系统接好线时，就可以对地感线圈进行测试了，不要等到埋好地感线后才测试。测试方法是，地感红灯闪烁时，用铁板放在线圈上，红灯长亮时取走铁板，闸杆自动落下则正常。

道闸机械部分使用润滑油大体分为两种：

机油和甘油（黄油），因为道闸大部分是在室外工作，在使用机油时要注意冬季使用防冻机油。道闸内减速机应使用机油，减速机都设置有添加机油的机油孔及观测机油高度的机油窗，机油窗设置在减速机壳体的正面，添加机油前应先将机油窗擦拭干净，江苏道闸，保证能够清晰的观察到机油窗内机油高度，如底于机油窗应添加机油，添加机油不应超过机油窗，停车场道闸，添加机油应从机油孔倒入；减速机所使用机油应每年更换两次，这两次更换的事件应安排在冷热季节交替时，应该安排在每年的4月初和10月初，在4月初更换机油时，使用普通机油更换掉原有机油；在10月初更换机油时，使用防冻机油更换掉原有机油。

在更换前应先对机油箱进行清洗，清洗前应先先将机油箱内原有机油全部放出，然后将清洗油倒入机油箱，再放出机油箱内清洗油，然后开始添加新机油。

安装停车场道闸的过程。

## 1、开优先关记忆功能测试。

用三联按钮进行开闸操作，在道闸进行开操作的过程中，按关闭按钮，此时闸杆应先开到位，然后接着进行关闭操作（在进行该项功能测试时，应确保道闸主板上的JP2跳线开关1、2处于短接状态。

而当道闸在进行关闭操作过程时，按开闸按钮，道闸应立即停止，然后进行开闸操作。

## 2、用道闸主板上的开（OPEN）、关（CLOSE）、停（STOP）按钮或岗亭、控制室内的三联按钮，对道闸进行开、关、停操作，道闸应可靠执行相关动作。

道闸厂-江苏道闸-江苏金奇(查看)由江苏金奇智能科技有限公司提供。江苏金奇智能科技有限公司（[www.jsjqzn.com](http://www.jsjqzn.com)）是江苏徐州,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在江苏金奇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创江苏金奇更加美好的未来。

。