

手动法兰刀型闸阀PZ43W-16P

产品名称	手动法兰刀型闸阀PZ43W-16P
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ43W、X、H、F 介质:纸浆
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

手动法兰刀型闸阀PZ43W-16P型号代表：

阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；

驱动形式代号：“ ”表示手动；

连接形式代号：“4”表示法兰式；

结构形式代号：“3”表示单闸板；

密封面材料代号：“F”表示聚四氟乙烯；

手动法兰刀型闸阀PZ43W-16P具体型号有：

PZ43W-6，PZ43W-10，PZ43W-16；(阀体：铸铁)

PZ43W-6C，PZ43W-10C，PZ43W-16C；(阀体：铸钢)

PZ43W-6P，PZ43W-10P，PZ43W-16P；(阀体：不锈钢304/304L)

PZ43W-6R，PZ43W-10R，PZ43W-16R；(阀体：不锈钢316/316L)

主要用途：

适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、屠宰厂废水等介质。

手动法兰刀型闸阀PZ43W-16P主要零部件材料：

阀体、上盖Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel

阀板Valve plate

不锈钢stainless steel

阀杆Stem

密封圈Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

主要性能规范：

公称压力Nominal pressure

PN

壳体试验Casing test

1.5XPN

密封试验Leak test

1.1XPN

工作温度Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425

适用介质Working medium

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

手动法兰刀型闸阀PZ43W-16P执行标准;

1、设计制造按GB12235-59

2、结构长度按GB12221-89

3、法兰尺寸按JB/T79-94

4、阀门检查和试验按GB13927

手动法兰刀型闸阀PZ43W-16P主要外形尺寸：

1.6

50

48

100

125

285

4-M16

180

8.5

65

120

145

295

10.7

80

51

135

160

315

8-M16

220

13

100

155

365

15

125

57

185

210

400

230

23.5

150

240

475

8-M20

280

31

200

70

265

540

12-M20

360

40.7

250

320

355

630

300

76

375

410

780

12-M22

107

350

435

470

885

16-M22

129

400

89

485

525

990

16-M27

215

450

545

585

1100

20-M27

530

305

500

114

608

650

1200

20-M30

600

718

770

1450

20-M36

600

550

700

127

788

840

1700

24-M36

820

800

898

950

2000

680

900

154

998

1050

2300

28-M36

1020