

不锈钢环保型清洗剂就选安捷诚

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢环保型清洗剂就选安捷诚 |
| 公司名称 | 惠州市安捷诚表面处理材料有限公司 |
| 价格 | 20.00/kg |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 惠州市惠阳区新圩镇长布村 |
| 联系电话 | 0752-5330862 13322646421 |

产品详情

不锈钢环保型清洗剂就选安捷诚

产品简介

不锈钢环保型清洗剂是由多种功能低泡表面活性剂和其它助剂经科学复合配伍而成，能彻底洗净铝，铜，镁金属和其合金制品经机械加工后留下的各种油污，以便后续精细加工工序的顺利进行。

低泡清洗渗透性强：解决了常规清洗剂泡沫多、除油、污效果不佳等难题。是代替传统溶剂及水性清洗剂的选择。其无毒、无害、无磷、环保，能有效保护环境，降低清洗成本。

功效持久：内含独特的PH稳定剂，长期使用后PH值基本维持稳定不变，不仅杜绝由于PH值下降带来的金属腐蚀，同时在同等稀释倍数的情况下，具有超出传统水性金属清洗剂30~60%的长使用寿命，不仅节约换液成本，更减少换液造成的时间浪费。

对环境影响降低：不含有机溶剂及重金属等受控物质；无有害分级，组份中不含任何禁用物质，符合欧盟RoHS环保规范。不使用常规水溶性清洗剂通用的含磷添加剂，清洗后的水溶液可自然分解，对环境影响降低。

清洁性超强：含非常有效的界面活性剂，可渗透进入任何难清洗的细微缝隙，将油污快速剥离清洗出来，轻易祛除污粒子、积碳、污垢和油脂等，不论是常见的机械润滑油、切削油或是极难清洗的防锈油、拉伸成形油均有清洗效果，在自然干燥下工件表面不会形

成残留，尤其适于精密清洗中使用。

技术指标

项目 技术指标 10%清洗剂

外观 均匀不分层无沉淀 透明液体

PH值 (20) 5-6

HLB 7-13 10.4

使用方法：

超声波清洗或加温浸泡，清洗时间为3～10min。

不锈钢清洗温度控制在60～85，铝、铜材、镀锌板、电解板等清洗温度控制在50～70。

清洗剂的更换根据颜色及含油量判断，颜色变深或污浊及含油量达到50%，需要将清洗剂更换，以免影响清洗效果。

操作工人若长期与清洗剂接触，建议配带橡胶手套操作，以免造成脱脂。

清洗后工件不可直接与手接触，以免产生汗斑锈蚀。

为达到清洗效果，建议用3～5槽的清洗方式。

包装储存

本品包装按SH 0164-92进行，塑料桶包装，25kg/桶。

放于通风阴凉干燥处贮存，储存温度不超过45；避免阳光直射，有效期36个月。