

钢套钢固定节 预制直埋保温固定节

产品名称	钢套钢固定节 预制直埋保温固定节
公司名称	沧州鼎昊管道有限公司
价格	368.00/件
规格参数	型号:DN300 产地:沧州盐山 用途:热力管道
公司地址	盐山县沧乐路西，宣南工业区内，乾成钢管南
联系电话	13313374947

产品详情

固定节也叫（固定支架、固定墩），大致分为内固定节和外固定墩，（带排潮管）固定墩，外固定墩需要固定桩对其固定。在敷设直埋蒸汽管道管线的过程中，由于输送蒸汽产生较大压力，固定墩起到固定管线防止管线发生移位，由于热胀冷缩的原理，对蒸汽管道的补偿起到很好的效果。钢套钢固定节 预制直埋保温固定节，外壳管固定墩通常叫外固定墩，是固定外壳管的。其功能是防止或限制外壳管发生热位移，使沿干管径向外伸的分支管、疏水管、排潮管等不因为干管在轴向出现明显位移而被破坏；另一项功能是隔离轴向力，外壳管固定墩通常叫外固定墩，是固定外壳管的。其功能是防止或限制外壳管发生热位移，使沿干管径向外伸的分支管、疏水管、排潮管等不因为干管在轴向出现明显位移而被破坏；另一项功能是隔离轴向力，钢套钢保温固定节用来保证在设定的点位，工作管与外壳管之间不出现相对位移。当分支管、疏水管不在驻点位置，则在分支管处应设内固定墩，疏水装置应紧靠内固定墩布置。高温管工作管上都设置补偿器，每两个补偿器之间都有一个驻点，为了防止各个补偿器负载失调，工程上习惯于在驻点位置设置内固定墩，或根据需要将工作管用内固定墩分隔成若干补偿段，每个补偿段中设一个或两个补偿器。