

# 全自动双端梳齿机 双头开齿自动涂胶 短木方开齿机

产品名称	全自动双端梳齿机 双头开齿自动涂胶 短木方开齿机
公司名称	任县建华木工机械厂
价格	2000.00/台
规格参数	适用范围:木材家具厂加工 最大接合力:7800kg 油泵功率:2.2kw
公司地址	河北任县邢湾付北工业区
联系电话	03197582199 13932906709

## 产品详情

梳齿接木机是主要应用于中、短木材的拼接。提升木材利用率、改善木材机能的机械加工设备，使用直线导轨精密轴承和直线轴承，其结构紧凑-不塞锯末-耗电小-精度高-工作台面大-使用寿命长，在自动型中配有气动卡紧，自动停机自动退料。还设有电机过热自动保护器和急停开关紧急泊车后气缸自动锁紧。用于建筑方木的对接比同类产品进步工作效率40%，根据国家建设总局建筑施工机械使用安全检查尺度进行设计制造的，主要用途为：短木材的接长，特别合用于建筑短方木的接长再利用。设备适合用于截面积尺寸为15 × 15CM以下木材的对接，对接长度为2.5米-6米的集成材或方木。对接压力为3-6吨有特殊要求的可达到8吨。该对接机为气压和液主双压力型。汽缸为6-8个液压为16Mpa以内压力可调，保证木材的对接平直和适度加压对接。

机架：机架采用优质钢材制成，用于支撑滑轨横梁、送料推台、齐头锯总成、梳齿刀筒等

横梁：采用翻砂铸件加工而成，横梁上安装双V型精密直线导轨，具有摩擦阻力小、运行平稳等特点，有效地保证推台运动精度。

导轨滑块安装在推台底部。推台的侧板为可拆卸式，便于更换输送带和进行维修。推台一端安装有可调

挡料角铁，立柱及小横梁上安装压紧气缸，实现芯条的垂直方向和侧向压紧。推台运行由油缸驱动。优

点：新型MXZ4016型自动梳齿机可自动进行梳齿开榫作业，该机设计科学合理，运行平稳，更快更高效

。本机使用直线导轨、精密轴承，操作轻便；具有结构紧凑、不塞锯沫、精度高、工作台面积大、寿

命长等特点；配有气动卡紧、自动送料、自动停机、自动退料等功能；设有电机过热自动保护器和急停

开关，紧急停车后气缸可自动锁紧；用于建筑行业的方木（15\*15cm以下）、合子板的对接比同类产品

提高效率40%。

接木机MHZ1540接榫长度:4000mm;接榫宽度170mm;接榫厚度:160mm;接合力:7800kg;油泵功率:3kw;锯轴功率:2.2kw;工作压力:0.8Mpr