

PP高效复合阻燃剂母粒PP60RF专用塑料注塑阻燃母粒阻燃V1级

产品名称	PP高效复合阻燃剂母粒PP60RF专用塑料注塑阻燃母粒阻燃V1级
公司名称	广州鑫昇工程塑料有限公司
价格	38.00/kg
规格参数	规格:25kg/袋 产地:广州 品牌:广州鑫昇工程塑料有限公司
公司地址	广州经济技术开发区沙湾二街13、15号304A
联系电话	020-82113689 18925135078

产品详情

PP高效复合阻燃剂PP60RF

产品描述：

PP60RF专用于注塑PP阻燃V1的高效阻燃剂；

PP60RF与原料PP混合均匀直接注塑就可到阻燃V1等级、轻松替代传统双螺杆挤出改性PP生产工艺流程，

在PP原生树脂的单价基础上，每吨只需增加不到1000元的成本、综合性能要优于传统改性PP材料。

物理性能：

外观：白色颗粒

气味：无味

PP60RF是用于PP(共聚或均聚)的高效复合阻燃剂。

产品应用：

均聚PP：添加3-4%的PP60RF可以轻松达到 UL-94 V1 (0.8mm,1.6mm,3.2mm) .

在30%的玻纤增强的均聚PP中添加3-4%的PP60R40可以轻松达到

UL-94 V1 (0.8mm,1.6mm,3.2mm) .

在20%滑石粉填充的均聚PP中添加5-6%的PP60RF可以轻松达到

UL-94 V1 (0.8mm,1.6mm,3.2mm)

共聚PP：添加5-6%的PP60RF可以轻松达到UL-94 V1 (0.8mm,1.6mm,3.2mm) .

该产品可用于所有颜色的生产注塑加工产品中。

主要特点：

PP60RF高温不析出，在一般的加工条件下不腐蚀注塑设备，在PP的工业生产中有很好的热稳定性。

容易分散，对聚合物的机械性能影响很小。

加工：

PP60RF在250-280度有很好的热稳定性，因此它可以用于大多数的聚烯烃PP的加工注塑。

储存和操作：

产品在原始包装中置于室温和干燥的条件下是很稳定的。

不要和中氧化物和碱性溶液接触。

按照一般的工业生产操作。

广州鑫昇工程塑料有限公司

地址：广州经济技术开发区沙湾二街13号304A

主页：www.xinshenggz.com

电话：020-82113689

手机：18925135078