

单组份粘接密封胶

产品名称	单组份粘接密封胶
公司名称	东莞市博翔电子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞黄江镇江海城管理区
联系电话	86-076983842558 18576358978

产品详情

VS-9010 粘接密封胶，又称单组份粘接密封胶，是以单组份高温硫化硅橡胶为基础原料混炼而成的合成硅橡胶。可在280 高温下连续使用，适用于锅炉，电磁炉，电熨斗，微波炉等接着及密封。

特点

耐酸碱、耐老化、抗紫外线，不含溶剂、无污染，无腐蚀，电气性能优异耐高低温性能卓越。

物化数据

外观：流淌红色膏状

粘度mpa.s：4500

固化类型：脱醇

密度（g/cm³）：1.07

断裂时伸长率(%)：150

硬度（shore A）：25

抗拉强度Mpa：0.5

工作温度（ ）：-55 ~ 280

全固时间（h,2mm）：24

体积电阻率(Q/cm)：5 × 10¹⁴

介电常数(106Hz) : 2.8

介电损耗角正切(1MHz) : 8×10^{-3}

击穿电压(KV/mm) : 12

剪切强度Mpa : 0.4

导热率w/m.k : 0.38

表干时间(分) : 6

注意事项

- 1、采用气动注胶枪施工时，气源压力应保持在0.2~0.4MPa；
- 2、本系列产品无毒，但应避免进入口眼内，若不慎触及眼睛或皮肤，请立即用水冲洗干净并就医；
- 3、请在通风良好处使用本品；

用途

电子行业、家用电器行业、汽车行业、高压变电设备等的良好粘接、密封、固定绝缘及涂敷材料，起防震、防水、防潮、防漏及防打火、抗电弧等作用。

贮存

- 1.保存于25 以下的干燥、阴凉、通风处，保质期6个月，远离儿童。
- 2.为无溶剂产品，按非危险品贮运。