

# 罗卓尼克HL-20D紧凑型温湿度记录器应用仓库图书馆免邮

产品名称	罗卓尼克HL-20D紧凑型温湿度记录器应用仓库图书馆免邮
公司名称	无锡台伟仪器仪表有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:罗卓尼克 型号:HL-20D 应用:仓库, 设备储存
公司地址	无锡市南长区红星路8号
联系电话	15251692958

## 产品详情

用于温湿度测量的紧凑型记录器具有精度高、可靠性好，价格经济等优点。HL20系列的记录器操作方便且应用广泛，内置电池壳提供长时间供电，给用户大的灵活性。

应用范围：仓库, 设备储存，博物馆, 图书馆, 洁净室, 办公楼，测试设备等

特点：工作范围-10 ...60 。0...100%RH

可储存20000组数据

可自由选择的记录间隔，5S...1h

实时时钟

23 时校准三个点，10%，35%，80%RH

报警

电池供电

可通过UART通讯接口至PC

产品选型：HL-20D 带显示

HL-20D-  
SET套装带显示（包括HL-20D，HW4软件，数据电缆AC3006）

## HL20 不带显示

HL-20-SET套装不带显示（包括HL-20，HW4软件，数据电缆AC3006）

随 附：工厂校准证书

简短说明手册

3AA电池

用于壁挂安装的螺丝及涨栓

常用附件：HW4软件

PC数据电缆 AC3006

校准方案：用温湿度发生器校准（需用HW4软件和PC数据电缆AC3006）

可带国家资质证书

## 尺寸

130 x 72 x 32 mm

## 重量

85 g

## 应用范围

-10...60 °C / 0...100 %RH

## 精度

± 0.8 %rh @ 10...60 %rh / ± 0.3 °C

± 1.3 %rh @ 60...100 %rh / ± 0.3 °C

## 供电

3x AA (1.5 V) 电池

## 长期稳定性

<1 %rh /年

计算值

露点/霜点

响应时间

3分钟

湿度传感器

ROTRONIC HYGROMER IN-1

温度传感器

PT100

测量时间间隔

5 s...24 h

显示

2行LCD, 1~2位小数

LED状态指示灯

绿灯闪：记录开始；红灯闪：超限或故障

电量显示

有

存储容量

20,000 组数据 (RH & T)

通讯接口

Mini USB

外壳材质

ABS

防护等级

IP40

FDA/GAMP兼容性

符合FDA 21 CFR Part 11 and GAMP相关法规

