

全自动软水设备，重庆硬水软化设备，

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 全自动软水设备，重庆硬水软化设备， |
| 公司名称 | 重庆洛膜环保科技有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:洛膜 型号:软水设备 产地:重庆 |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区火炬大道2号附1-7,1-8号(水碾立交旁) |
| 联系电话 | 023-68687929 13002361404 |

产品详情

全自动软化水设备，重庆软水设备，软化水处理设备，硬水软化设备，锅炉软化水设备，离子再生设备。重庆洛膜专业批发软水设备。

官方咨询电话：136-2767-2128 023-81691375

全自动软化水设备分类：

全自动软水器可分为时间控制型、流量控制型，连续供软水系统型多种系列，有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种组合形式，满足用户不同用水需求。流量型是所设定的流量控制全自动再生，流量大小可根据树脂装填量及水质情况的不同自行设定。时间型是根据树脂装填量及水质情况结合每小时具体需求量换算时间，由设定时间控制全自动再生(7天或12天范围内根据需要设定再生周期，24小时内任意选择再生时间)。全自动软水设备控制系统技术成型、操作简便、运行可靠、微电脑控制，使其操作更加简便，管理更容易。

全自动软化水设备性能特点

- 1、自动化程度高，运行工况稳定。
- 2、先进程序控制装置，运行准确可靠，替代手工操作，完全实现水处理的各个环节的自动转换。
- 3、高效率低能耗，运行费用经济。由于软化器整体设计合理，使树脂的交换能力得以充分发挥，设备采用射流式吸盐，替代盐泵，降低了能耗。
- 4、设备结构紧凑，占地面积小，节省了基建投资，安装、调试，使用简便易行，运行部件性能稳定。

全自动软化水设备工作原理：

当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程中的不断进行，树脂中 Na^+ 全部被置换达到饱和后就失去了交换功能，此时必须使用工业 NaCl (无碳)溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。

软化水设备调试：

当设备安装完毕后，设定好参数，接下来进入设备调试，并试运行。首先按上下键解锁屏幕，再按第二个键，将模式切换到冲洗模式。因为树脂经过加工生产后，会有些许粉尘含在其中，需要冲洗干净以防随着管路流入后端。大约冲洗10分钟左右，在切换到注水模式，向盐箱注入水至三分之二处。这样在切回至运行模式就可以投入运行了。

官方咨询电话：136-2767-2128 023-81691375