

大力神蓄电池价格C&D12-120LBT济南总代理

产品名称	大力神蓄电池价格C&D12-120LBT济南总代理
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大力神蓄电池 型号:C&D12-120LBT 规格:12V120AH
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

产品详情

公司简介

山东贺鸣盛世电力科技有限公司是一家专业从事机房电源解决方案的高科技公司。一直致力于机房工程、精密空调和电源保护系统的市场开拓，技术支持、安装和服务。

低调做人你会一次比一次稳健；高调做事你会一次比一次优秀；有望得到要努力；无望得到别介意；再烦也别忘记微笑；

再急也要注意语气；再苦也不忘坚持；再累也要爱自己；成功的时候不要忘记过去；失败的时候不要忘记还有未来。这是我们贺鸣盛世做人的坚持理念。

存储大爱和绿色能源，我们坚定推进绿色低碳事业，忠贞不渝的实践“新能源、循环性、高科技”理念的信仰指引，注重从设计开发、绿色采购、体系管理、循环回收、节能减排五大环节重点管理，为行业创造绿色模式，为人类营造绿色生活，为地球存储绿色未来。

能动创新，大德同心。

详细介绍

作温度范围

放电：-40 到 71 ，充电：-23 到60 （应用温度补偿后的电压充电）

推荐的工作温度范围

23 到 27

浮充电压

温度平均在25 ° C时 , 2.25v/c to 2.30v/c VDC

推荐的最大充电电流

C/5A (20小时率容量的1/5倍电流)

均衡和循环应用时的充电电压

温度平均在25 ° C时 , 2.4v/c to 2.47v/c VDC

最大交流纹波 (充电器)

为最佳效果 , 推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值 (P-P) , 最大允许交流纹波浮充 电压=1.4% RMS (4% P-P) , 最大允许交流纹波电流= C/20 A RMS

自放电

在25 ° C 环境可以储存6个月 , 然后需要一次刷新充电。如果在较高温度下储存 , 刷新充电的间隔时间要短些

型号

V

容量AH(20HR)

尺寸(L*W*H* mm)

总高mm

重量(KG)

C&D 12-7A LBT

12

7

151.0

65.0

93.5

101.0

2.4

C&D 12-18A LBT

18

181.0

77.0

167.0

5.7

C&D 12-26A LBT

26

166.0

175.0

125.0

8.1

C&D 12-34 LBT

34

197.4

131.9

172.7

186.7

11.0

C&D 12-36 LBT

36

11.3

C&D 12-54 LBT

54

228.3

138.9

200.8

224.5

17.0

C&D 12-76 LBT

76

260.9

173.3

200.3

224.0

23.3

C&D 12-78 LBT

78

24.0

C&D 12-100 LBT

100

317.8

173.4

202.1

229.8

29.0

C&D 12-114 LBT

114

340.9

213.1

240.8

32.5

C&D 12-127A LBT

127

410.0

176.0

227.0

38.0

C&D 12-158A LBT

158

485.0

172.0

240.0

47.0

C&D 12-211A LBT

211

522.0

238.0

218.0

223.0

C&D 12-242A LBT

242

520.0

269.0

203.0

208.0

72.0