

大力神铅酸蓄电池MPS12-150厂家报价厂家尺寸

产品名称	大力神铅酸蓄电池MPS12-150厂家报价厂家尺寸
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大力神蓄电池 型号:MPS12-150 产地:上海
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

产品详情

公司介绍

山东贺鸣盛世电力科技有限公司是一家专业从事机房电源解决方案的高科技公司。一直致力于机房工程、精密空调和电源保护系统的市场开拓，技术支持、安装和服务。

低调做人你会一次比一次稳健；高调做事你会一次比一次优秀；有望得到要努力；无望得到别介意；再烦也别忘记微笑；

再急也要注意语气；再苦也不忘坚持；再累也要爱自己；成功的时候不要忘记过去；失败的时候不要忘记还有未来。这是我们贺鸣盛世做人的坚持理念。

存储大爱和绿色能源，我们坚定推进绿色低碳事业，忠贞不渝的实践“新能源、循环性、高科技”理念的信仰指引，注重从设计开发、绿色采购、体系管理、循环回收、节能减排五大环节重点管理，为行业创造绿色模式，为人类营造绿色生活，为地球存储绿色未来。

能动创新，大德同心。

产品特性

板栅采用低钙高锡多元合金，板栅腐蚀速率极低；

板栅采用曲面发散设计结构，有效地防止活性脱落并极板过流能力；

正极活性采用含有长寿命因子的高密度配方；

负极活性采用含锡的特殊含炭电极，有效地防止负极硫酸盐化；

电解质采用含有Sn²⁺等添加剂的特殊配方；

采用含酸后高弹性电池隔板，提供长期的极群紧压力，电池寿命；

具有较低的自放电率，电池运输储存后使用的可靠性；

在25℃下，电池自放电 < 3%/月；

电池循环寿命较普通电池15%以上，25%DOD循环1200次以上；

电池设计浮充寿命为12年（在25℃下）；四、应用领域

电力、通信；

UPS、EPS电源； 应急电源； 安防； 地铁、铁路； 太阳能、风能。五、使用说明

1、蓄电池的联接、

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。 实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。 实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。 蓄电池组连接和引出请用的导线。 正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生。 连接部件应锁紧，防止产生火花；若面被氧化，可用苏打水清洗。 新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行或使用。

通常来说，若以25℃为基准，工作温度每上升10℃，免铅酸蓄电池的使用生命减半。当电源处于浮充工作状态时，需要通过浮充电压来进行补偿，补偿系数为温度每上升1℃，每节电池单体（2V的单体）的浮充电压3~5mV。之所以说定期放电很危险，是因为如果恰好在电池快放完时，出现了市电断电或者交流电源配电上的故障，电池就形同虚设了。对于深度放电再来电的情况，通过“恒压限流”来给电池组充电。这种充电和参数主要由蓄电池的特性来决定。市电断电后，由电池组给负载和监控

模块供电，监控模块对电池组的参数进行监控，并进行相应的计算。市电恢复后，在整流器软启动中，监控模块将计算好的整流器输出电压电流（限流点）参数传递给整流器，整流器按照这组参数来执行。此时需要整流有无级限流的功能，使蓄电池佳的充电电流。对于放电较浅的情况，应根据实际情况直接均充或者浮充。以上谈了蓄电池的日常，下面还想谈谈一种说法，即为了保护蓄电池，必须对其进行定期放电。笔者认为对电池进行定期放电不但没有必要，而且很危险。要注意的是，温度补偿功能只能在一定的范围内起作用，铅酸蓄电池蓄电池好是工作在20~25℃的下。

后，电池充电工作要格外注意

量与电解液量关系较小,如是密封电池电解液量较少时内阻增大,也会引起电池升温并且充电时端电压很高。电池衰老、电解液干涸、内部有短路等同样也会造成。充电器不能在充电后期恒压，以至造成电池电压超过允许值，温度会升高，严重的会，寿命终结。

“很多时分我们牵来一匹白马，先画上几道黑条当马用。”王冬容援用张维迎的话来讲明这一点。公司制改制是建立现代企业制度、落实董事会的先决条件，“改制以后，董事会的运作就不再是假举措了，要动真格的。”经济研究院副总经济师韩文轩指出：“在全平易近近一切制的状况下，很多央企的出资人是模糊乃至是空白的。”