

起重机天车电缆

产品名称	起重机天车电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	9.66/米
规格参数	材料:丁腈橡胶 电压:600/1000V 品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

起重设备行车电缆线用以繁杂极端自然环境且长期长时间负荷工作中下的驾驶、翻车机、斗轮机、升降平台、传送机械设备、行车和各种各样探伤设备、起重设备、轻轨站吊等机器设备挪动应用。另外也适用矿井煤矿，冶金工业，电力工程，港口，室内室外库房和室外贮石料场等繁杂极端自然环境下制造行业自然环境和极高机械设备载荷下挪动机械设备的联接，非常合适开采自然环境！可根据正确引导动滑轮（锚链）或做为卷筒电缆（LHD）应用，能承担巨大弯力、高抗拉强度、冲击性和挤压成型负载。

起重设备行车电缆线特性：

调节剂拉性：特殊抗压强度设计方案，电缆线在拖动中不容易出現铜芯电缆的破裂。

耐扭曲性：特殊抗扭层的设计方案，能合理避免 电缆线起旋，耐扭曲而形变。

抗压强度耐磨损：抗高宽比机械设备地应力，耐拖动，耐歪曲，牢固高效率！高耐磨性能，电缆线的外护套可以承受住铁矿石长期的磨擦而不毁坏。

起重设备行车电缆线特点：

电缆线具备高韧性，超耐磨，高柔韧性，防潮、抗油、耐低温、耐繁杂化学变化；运用于驱动力与操纵组成电缆线，在有弯折规定的操纵模块中，致力于在不断弯折随意挪动且有抗拉力和强制性健身运动的倒丝机系统软件中。

起重设备行车电缆线结构：

电导体：由多芯细致无氧运动裸铜线绞线，合乎VDE0295 CLASS 5或6规范

绝缘层：独特混和PVC材料

色调标志：灰黑色线芯乳白色数字编码或五颜六色线芯，3芯之上含有黄/绿电线接头

成缆构造：退拧成缆

内护线套：高宽比混和PVC/TPE原材料，全线挤压成型式挤压

提升层：進口凯夫拉多层手工编织而成，提升抗扭外护线套：选用進口阻燃性阻然聚氨酯材料料或高韧性混和PVC料

起重设备行车电缆线市场销售，可依据顾客规定购买！

行车电缆线，起重吊装行车电缆线，起重设备电缆线