

人行通道管理系统 合肥人行通道 中控智慧科技公司

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 人行通道管理系统 合肥人行通道 中控智慧科技公司 |
| 公司名称 | 中控智慧科技股份有限公司安徽分公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市蜀山区望江西路西湖国际广场D座 |
| 联系电话 | 13695655143 |

产品详情

人行通道使用情况：

闸门关闭时反向闯入行人在授权开门信号发出以后步入通道，在经过第1个安全光电勘探带之前，如果反向通行红外检查到有人进入，蜂鸣器会自动报警，合肥人行通道，闸门保持关闭。行人脱离时反向闯入行人通过了第二个红外感应区，没有合法开门信号状况下第二安全红外感应区又检查到有人进入，警报系统发出警报，门就不会关上。贴身尾侍从第1个勘探器检查到行人到他脱离第1条安全红外感应带的最终一个勘探器，人行通道管理系统，行人脱离第1个安全红外感应带后，在读卡器信号没有发出开门的状况下，第1个红外感应区又勘探到有行人(尾随者)，警报长鸣。尾随行人进入红外感应区后，第1个检查到有未授权者闯入，闸门当即关闭，警报长鸣。

人行通道的安装

1、快速通道闸机内布线时不仅要求安全可靠而且线路排列应整齐，尽量减少交叉，交叉处粗线在下，细线在上。2、所敷设的线缆两端必须做标记，屏蔽电缆的屏蔽层均需单端可靠接地;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境前提。导线的截面积应知足供电和机械强度的要求。3、快速通道闸机穿入多根线缆时，线缆之间不得相互拧绞，人行通道哪家好，管内导线不得有接头，其接头必须在线盒(箱)处连接，并做防水处理。导线连接和分支处不应受机械力的作用。4、快速通道闸机布线在建筑物内安装要保持水平或垂直。5、快速通道闸机信号线不能于大功率电力线平行，更不能穿在通一管内。

人行通道对改善建筑工地上的人员管理问题有着很大的作用，建筑工地上工作人员比较杂乱，具体工作量和工作效率难以统计。通过安装智能通道闸门对工程人员的出入情况进行记录整合，人行通道道闸多少钱，总结能有效掌握的数据，进行科学分析，对提高管理效率和管理水平具有重要的现实意义，该系统的使用还可以对现场工人，膳食，物料管理进行有效管理，防止在建筑工地现场丢失财产。人行通道闸机还具有良好的防尾随功能，严格遵循一次通行一人的原则。人行通道管理系统-合肥人行通道- 中控智慧科技公司(查看)由中控智慧科技股份有限公司安徽分公司提供。人行通道管理系统-合肥人行通道- 中控智慧科技公司(查看)是中控智慧科技股份有限公司安徽分公司(www.zkteco.com)今年全新升级推出

的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：席经理。