

# 手动闸板阀、闸板阀

产品名称	手动闸板阀、闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	990.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ73X/H/Y-10 性能:耐磨、方形
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

手动闸板阀、闸板阀适用介质：适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。

手动闸板阀、闸板阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

手动闸板阀、闸板阀性能参数：

公称压力 PN  
壳体试验 1.5 Mpa  
密封试验 1.1 Mpa  
工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425  
适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动闸板阀、闸板阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动闸板阀、闸板阀连接尺寸(mm)：

公称通径DN	L		D	D1	D0
	PN6	PN10			
50	48	125	100	180	295
65	145	120	305		
80	50	160	135	220	330
100	180	155	380		
125	210	185	240	415	
150	60	240	280	490	8-M20
200	265	550			
250	70	350	320	360	693
300	80	400	368	400	796
350	90	460	428	895	16-M20
400	515	482	500	1004	16-M22
450	565	532	1110	20-M22	
500	130	620	585	600	1210
600	140	725	685	700	1460
700	840	800	800	1680	24-M27