

广东博物馆展柜厂家 展柜 睿克隆城_展柜定制

产品名称	广东博物馆展柜厂家 展柜 睿克隆城_展柜定制
公司名称	深圳市睿克隆城展示展览有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区福城街道茜坑社区人民路44号富民大厦615-1 (注册地址)
联系电话	15675117072

产品详情

博物馆展柜配置遵循原则展柜

博物馆展柜配置遵循以下原则：

原则一：展柜所用材料必须对藏品稳定安全；

原则二：展柜密封性必须要做到空气交换率不大于0.2次每天(二氧化碳检测方法检测)

原则三：展柜必须能够控制相对湿度。

原则四：必须能够对展柜内部环境实时监测；

原则五：展柜中照明使用灯光必须对藏品安全；

原则六：展柜材料必须坚固耐用；

原则七：展柜外观应美观大方，颜色均匀统一。

原则八：展柜的设计应结合具体藏品要求进行设计，满足以藏品为中心的要求。

睿克隆城集展品保护、展示、维护、典藏等多项系统对展柜进行设计、制作及安装。专注于博物馆，档案馆，展览展厅等场所的各种展示柜，沿墙柜，专业供应深圳博物馆展柜，独立柜，升降柜，自动平移柜，广东博物馆展柜厂家，恒温恒湿展柜，智能APP控制展柜，典藏柜，库房柜的设计、生产、安装、售后一体化服务。

深圳市睿克隆城展示展览有限公司期待您的光临，我们竭诚为您服务，您的满意是我们的追求！

专业博物馆展柜生产设计厂家展柜

博物馆是对历史和艺术的展现，主要展示的是有关历史的物件和事迹或是展示有艺术和美学价值的艺术品。无论是中国还是外国，博物馆内所珍藏和陈列的历史文化产物，通过对公众的展示，为公众提供了欣赏、教育的历史文化教育，为社会的发展提供了历史的进程。

博物馆根据展陈种类有综合与专门两种专门博物馆如美术馆、绘画馆、自然博物馆和具有历史意义的原址或古代遗址陈列馆。博物馆根据建筑形式主要有三种：一是专门设计的，二是直接利用一般性展览馆改造的，三是利用其他古旧建筑设立的。而第三种建筑形式的博物馆照明设计由于要更多的考虑对原建筑的保护相对会更加复杂。我们知道博物馆展柜是要着高要求的制作水平，它本身有着不可估量的价值，关键的是里面一些东西对于历史文化研究，对于未来发展也是个很重要的参考方向。

深圳市睿克隆城展示展览有限公司提供各类展览展示工程，博物馆、展览馆，展厅，各类展柜制作，在展柜制作工艺方面我们始终坚持以保护展品为核心，不断的提高展柜的安全性，经过十几年得发展，成为中国展览展示器材行业中规模大，技术成熟，影响力强的专业展览展示器材设计制作公司。可根据用户的要求来设计和制作。包括展示柜所用的材料、灯光、尺寸、形状、颜色搭配等。

其中，本公司自主研发的自动开启系统展柜，在展柜行业处于领先地位。自动开启式博物馆沿墙柜，一键式操作，自动开启、自动关闭、不占用其他空间，适合摆放大型物件，运行静音稳定，密封性能高，安装快捷，调试方便，展柜，亦可安装恒温恒湿系统，以及光纤照明系统。

博物馆展示柜设计制作的好坏，直接影响到展示商品的档次。我们公司的展柜没有固定标准，可根据客户的需求进行设计制作，只要订做的客户有自己的平面图和想要的风格，深圳博物馆展柜出口商，我们的设计师就可以勾勒出来，设计到客户满意为止。

深圳睿克隆城欢迎做博物馆展示柜的朋友们前来采购，随时恭候您的光临。

1、展示柜整体框架采用不低于 40x40x3.0mm 优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）；焊接成形后，经时效处理状态达到 T6 以上性能完毕后，用专用设备磨平打光。

2、防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺。

3、喷塑颜色根据馆方所提供色卡匹配。

4、展柜由基座骨架支撑，能将其承受的所有压力转移至基座区域的支撑物，再由支撑物将压力转移到建筑上。在展柜系统放置笨重物品时，展柜骨架须能承受所有施加于其上的压力。悬垂的和悬桁的展示系统须在设计上使其能将其内部所受压力分布于展柜的构架上。基座的出入口与展柜展陈部分的出入口分

别控制，以保证展陈部分的安全性及密封性。基座的出入口的钥匙系统是区别与展陈部分的独立系统，以保证陈列与维修的分别管理，降低展品受损害的风险。

5、底板承载能力每平方米大于 150kg。

6、展柜展示区后背板应为物理挂板，背板材料为进口纸浆板，便于部分展陈布展等，并能根据展陈风格需要灵活更换包布。

广东博物馆展柜厂家-展柜-睿克隆城_展柜定制由深圳市睿克隆城展示展览有限公司提供。深圳市睿克隆城展示展览有限公司（www.518display.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的展览装修等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领睿克隆城和您携手步入辉煌，共创美好未来！