

# 万事通胶粘 天津收缩膜批发商 天津收缩膜

产品名称	万事通胶粘 天津收缩膜批发商 天津收缩膜
公司名称	天津万事通胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台泰达工业区科达一支路1号
联系电话	13602186634

## 产品详情

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及全国各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

如何选择合适的热收缩膜？

生活中到处都可见热收缩膜，天津收缩膜供应，小的有电池，食品包装，大的有托盘，十几米长的设备，包装都需要用到它，因为热收缩膜使用方便，经济实用。已经成为我们生活中的随处可见的包装材料。市场上的产品有各种各样的，如果选择一种适合自己的热收缩膜呢？

PVC热收缩膜：现在工业品包装行业用的收缩膜，优点强度大，但是有 有害气体。

PE热收缩膜：主要用于食品包装行业，饮料、泡面、蔬菜水果打包膜。

POF热收缩膜：PVC的升级版，多的优点无害可回收，是现在主要的工业品包装收缩膜。

PET热收缩膜：是一种新型热收缩包装材料。由于它具有易于回收、无味、机械性能好、特别是符合环境保护等特点，在发达地区已成为取代PVC热收缩薄膜的理想替代品。

OPS热收缩膜：是一种新型贴体包装材料，主要是贴在商品上的膜，比如可乐瓶上的贴纸广告图案等。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

热收缩膜包装的优点是：

贴体透明，体现商品形象。

紧束包装物，防散性好。

防雨、防潮、防霉。

无复原性，有相应防伪功能。热收缩聚酯薄膜常用于方便食品、饮料市场、电子电器、金属制品，特别是收缩标签是其较主要的应用领域。因为随着PET饮料瓶的快速发展，如可乐、雪碧、各种果汁等饮料瓶都需要PET热收缩膜与之配套做热封标签，它们同属于聚酯类，是环境友好材料，易于回收循环利用。pvc热收缩膜具有受热收缩的特性，pvc热收缩膜一经加热便会收缩，从而紧紧地覆贴在被包装物品的表面上。同时还具有强度高，透明性好，防水、防潮、防污染能力强，电绝缘性能优异等特点。

热收缩套标主要采用凹印方式，印刷图文色泽鲜艳、饱和度好，由于其可对包装容器进行贴身装饰，天津收缩膜批发，凸显商品的外观造型，提高商品的外观装饰性，能产生良好的货架效应。

套标过程中，无需使用粘合剂即可将标签与容器结合于一体，能实现商品的规模化连线作业，大大降低了生产成本。

其采用里印方式，天津收缩膜，可起到保护图文的作用，增强了热收缩套标在运输、销售环节中的耐磨度。

从功能需求方面来看，热收缩套标具有防潮、防腐、抗撞击、抗撕裂、无味洁净的特点，可起到防伪作用。热收缩套标还可以保护消费者，使其免受容器破损或损坏而造成的意外伤害。有良好的性能，但是如果买到假PVC热收缩膜，就会大大影响使用效果。那么该如何判断真假pvc热收缩膜呢？我们为您整理了以下办法：

- 1、用手撕：一般来说，pvc材料具有很高的强度，如果徒手撕开的话，要用很大的力才行，经过试验，真的pvc使用的力度要大于假pvc力度的一倍之多。
- 2、观察粘度：将其放在双手手掌中来回搓，并使其粘合在一起，然后在将其分开，在这个过程中注意观察其粘度，一般来说，粘度较高的为真pvc，相反为假。
- 3、火烧：将其卷起来然后用打火机点燃其一端，在其燃烧的过程中，注意观察其燃烧情况，一般来说，燃烧火苗低，甚至不燃烧的为真pvc，相反为假。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，天津收缩膜批发商，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

## 热收缩标签印前需要明确的五个要点

由于热收缩标签在生产过程中会被拉伸定向，且在使用过程中容易受热收缩，为保证收缩到容器上的图案、文字、条形码准确还原，要求在其表面图案设计前，应考虑材料的横、纵向收缩率，及收缩后装饰图文各方向允许的变形误差等。我们就带大家了解一下热收缩标签印前需要明确的四个要点：

### 1、图案方向

无论热收缩膜采用凹版印刷还是柔性版印刷，其印刷方式主要为里印，这是其相对于印版上的图案方向应为正向。

### 2、图案层次

由于柔性版印刷的缺点，如果收缩膜采用柔印，其图像层次不宜过于细腻，而采用凹印则可以要求图像的层次丰富些。

### 3、尺寸设计

用于印刷的热收缩膜材料的横向收缩率为50%~52%和60%~62%，特殊情况下能达到90%，纵向收缩率要求在6%~8%。然而在薄膜瞬间收缩时，容易受容器的限制，横、纵向未能收缩，所以考虑到容器的外形，根据实际情况计算出正确的尺寸和变形率。

### 4、条形码摆放

条形码的放置方向通常要与印刷方向一致，否则会导致条形码的线条发生扭曲，影响扫描结果。除此之外，标签产品的颜色选择要尽量多以专色为主，可根据实际情况做成满版或镂空。

### 5、印刷材料选择

热收缩标签的印刷其材料往往是起决定性作用的，对于选用的标签材料，一般要求薄膜材料的收缩率及应用范围内，并且横向(TD)收缩率高于纵向(MD)收缩率。

万事通胶粘(图)-天津收缩膜批发商-天津收缩膜由天津万事通胶粘制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津万事通胶粘制品有限公司(www.jiaozhanshipin.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!